

Geradschleifer

GD0801C

750 W • 7.000-29.000 min⁻¹ • max.
8 mm

Robuster Geradschleifer mit Sicherheitsschalter und Seitengriff

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 8-mm-Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit. Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min⁻¹ eingestellt werden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7000 - 29000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	8 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

Spezifikationen

- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Seitengriff ermöglicht sichere Führung
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender

EAN 0088381682466

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

192985-5
Seitengriff



193012-1
Spannzange 6mm kpl.



781203-2
Einmaulschlüssel SW13



781206-6
Einmaulschlüssel SW19



Optionales Zubehör

192985-5
Seitengriff



192988-9
Spannzange 8mm



193011-3
Spannzange 3mm



193012-1
Spannzange 6mm kpl.



199105-2
Schleifstift-Set



763646-0
Spannzange 6 mm



781203-2
Einmaulschlüssel SW13



781206-6
Einmaulschlüssel SW19



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

