

Winkelschleifer

GA5030RSP1

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät mit Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 720 W Motor und für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Labyrinth-Abdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	720 W
Max. Ausgangsleistung	960 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)

EAN 0088381808583

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



153489-2

Seitengriff 36



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



823294-8

Transportkoffer Aluminium



B-46268

Schruppscheibe



BASECAP

Basecap



D-61139

Diamanttrennscheibe DIAMAK



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



123145-8

Schutzhaube 125 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

