Schlagbohrmaschine

HP2051F

720 W • 20 mm • 0-2.900 min^{-1}

Leistungsfähige Schlagbohrmaschine für universelle Anwendungen mit 2-Gang-Getriebe

Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter. Inklusive LED.

Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min^{-1}
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 24000 / 58000 min^{-1}
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Transportkoffer	✓
Schallleistungspegel (L_{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s^2
Vibration Hammerbohren in Beton	13 m/s^2
K-Wert Vibration	3,0 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	2,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Softgriff für hohen Komfort
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0088381043267

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

324219-0
Tiefenanschlag

—

Optionales Zubehör

194254-0
Schnellspannbohrfutter 13mm

324219-0
Tiefenanschlag

—

821549-5
MAKPAC Gr. 1

824695-3
Transportkoffer Kunststoff

838039-1
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF