

# Schlagschrauber

## TD0101F

230 W • 1/4" • 100 Nm

### Schlagschrauber für enge Bereiche

Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet. Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment max. Standardschrauben	100 Nm M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	1/4 "
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	184 x 67 x 192 mm

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Besonders handlicher Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Elektronik
- Rechts-/Linkslauf-Schalter
- Kohlebürsten von aussen wechselbar
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

**EAN 0088381099172**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

784244-7  
Doppelbit PH2



## Optionales Zubehör

191881-4  
Zahnkranzbohrfutter 10mm 1/4"



784244-7  
Doppelbit PH2



821549-5  
MAKPAC Gr. 1



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

