

Akku-Schlagschrauber TW004G

XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.





Technische Details

Akkusystem XGT √
Akkuspannung 40 V
Bürstenloser Motor √

Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹

Drehmoment max. 100 / 160 / 210 /

Lösedrehmoment 530 Nm

Lösedrehmoment 630 Nm

Standardschrauben M10 - M20

Hochfeste Schrauben M10 - M16

(Leerlauf-)Schlagzahl 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹

Außenvierkantaufnahme: 1/2 " Schallleistungspegel (L_{WA}) 110 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA}) 102 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 16,5 m/s²

Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0

Einhängebügel



Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



346317-0 Einhängebügel



821550-0

MAKPAC Gr. 2



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

