

# Akku-Schlagschrauber

## TW004G

XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm •  
0-3.200 min<sup>-1</sup>

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
**Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.**

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.



### Technische Details

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akkusystem XGT                          | ✓                                                  |
| Akkuspannung                            | 40 V                                               |
| Bürstenloser Motor                      | ✓                                                  |
| Leerlaufdrehzahl                        | 0 - 1000 / 1800 /<br>2600 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment max.                         | 100 / 160 / 210 /<br>350 Nm                        |
| Lösedrehmoment                          | 630 Nm                                             |
| Standardschrauben                       | M10 - M20                                          |
| Hochfeste Schrauben                     | M10 - M16                                          |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                   | 0 - 1800 / 2600 /<br>3400 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme:                  | 1/2 "                                              |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 110 dB(A)                                          |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )     | 102 dB(A)                                          |
| K-Wert Geräusch                         | 3 dB(A)                                            |
| Vibration Schlagschrauben bei Volllast  | 16,5 m/s <sup>2</sup>                              |

### Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

346317-0  
Einhängebügel



## Optionales Zubehör

134873-0  
Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



346317-0  
Einhängebügel



821550-0  
MAKPAC Gr. 2



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

