

# Akku-Winkelschleifer

## GA036GZ

XGT • 40V max. • 150 mm

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Mit Paddelschalter.



### Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	4,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	9,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	46 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓

**EAN 0088381731942**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

158237-4  
Seitengriff 36 kpl.



224447-6  
Aufnahmeflansch 42B



224554-5  
Flanschmutter



347776-1  
Schutzhaube 150 mm



782423-1  
Stirnlochschlüssel



A-80846  
Schruppscheibe 150x6x22mm



## Optionales Zubehör

347776-1  
Schutzhaube 150 mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

