

Akku-Winkelschleifer

GA050GZ

XGT • 40V max. • 125 mm

Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AFT und XPT.

40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Für max. Scheibendurchmesser von 125 mm. 2.300 Watt max. Ausgangsleistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer.



Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	2,6 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,9 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	2,2 m/s ²
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	2300 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Motorbremse
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

EAN 0088381782289

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

141P46-4

Schutzhaube 125 mm

162258-0

Seitengriff Antivibration

224447-6

Aufnahmeflansch 42B

224554-5

Flanschmutter

A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)

158237-4

Seitengriff 36 kpl.

199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen

224485-8

Flanschmutter 14-45

782423-1

Stirnlochschlüssel



Optionales Zubehör

141P46-4

Schutzhaube 125 mm

162258-0

Seitengriff Antivibration

224447-6

Aufnahmeflansch 42B

224554-5

Flanschmutter

A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)

158237-4

Seitengriff 36 kpl.

199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen

224485-8

Flanschmutter 14-45

782423-1

Stirnlochschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

