

Akku-Winkelschleifer

GA051GZ

XGT • 40V max. • 150 mm

Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AFT und XPT.

40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Für max. Scheibendurchmesser von 150 mm. 2.300 Watt max. Ausgangsleistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer.



Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Vibrationswerte, Oberflächenschleifen | 3,5 m/s ² |
| Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen) | 12,7 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen) | 1,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen) | 1,6 m/s ² |
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Max. Ausgangsleistung | 2300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 46 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 150 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |

EAN 0088381782364

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

162258-0

Seitengriff Antivibration



191V56-7

Schutzhaubenabdeckung 150 mm



224447-6

Aufnahmeflansch 42B



224485-8

Flanschmutter 14-45



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80846

Schruppscheibe 150x6x22mm



Optionales Zubehör

191V56-7

Schutzhaubenabdeckung 150 mm



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80846

Schruppscheibe 150x6x22mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

