

Akku-Betonverdichter DVR450

18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in frischem Beton, Ideal für enge Schalungen

18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute. Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich. Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm.



LXT

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT

✓
Schwingungen pro Minute 13 000 min⁻¹

Länge Verdichtervorsatz 1.2 m **Durchmesser Verdichtervorsatz** 25 mm 70 dB(A) Schalldruckpegel (L_{DA}) K-Wert Geräusch 3 dB(A) \leq 2,5 m/s² Vibration 1,5 m/s² K-Wert Vibration Gewicht inkl. Akku 3,3 - 3,8 kg Produktabmessung (L x B x H) 1483 x 93 x 250 mm

Akkutyp Li-ion
Produktgewicht 2,9 kg
Durchmesser 25 mm

Spezifikationen

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

126206-3

Verdichtervorsatz

Transportkoffer Kunststoff

821766-7

BL1820B

Akku BL1820B

BL1830B

Akku BL1830B

BL1840B

Akku BL1840B

BL1850B Akku BL1850B

BL1860B

Akku BL1860B

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung