

ZUVERLÄSSIGE, SICHERE UND KOMPAKTE LASERDRUCKER MIT EINER DRUCKGESCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN PRO MINUTE



i-SENSYS LBP240 Serie

Die Canon i-SENSYS LBP240 Serie besteht aus Schwarz-Weiß-Laserdruckern, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



DOKUMENTEN-SCHUTZ



EINFACHE BEDIENUNG



PRODUKTIVITÄT STEIGERN



IMMER IN VERBINDUNG

Dokumentenschutz

Mit der 360-Grad-Sicherheit schützen Sie Dokumente, Drucksystem und Netzwerk. Zu den Funktionen gehören TLS1.3, Systemüberprüfung beim Start und sicherer PIN-Druck.

Produktivität steigern

Sparen Sie wertvolle Zeit mit Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min. (einseitig), bzw. bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (beidseitig) und einer Aufwärmzeit von nur ca. 14 Sekunden. Eine zusätzliche 250-Blatt-Papierkassette steigert die Produktivität in Büros mit hohem Druckaufkommen.

Bedienkomfort

Einrichtung und Verwaltung der Druckereinstellungen werden über das LC-Display oder per Fernzugriff über einen Webbrowser ausgeführt. Die All-in-One Toner-Cartridge lässt sich bei Bedarf schnell und einfach austauschen, was Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Immer in Verbindung

Dank der umfangreichen mobilen Anschlussoptionen können Sie bequem vom Smartphone oder Tablet drucken – über die Canon PRINT Business App, AirPrint (iOS) oder Mopria (Android).

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



LBP243dw



LBP246dw

PCL-Druckersprache	●	●
PostScript Druckersprache		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
Display	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Sicherer Druck mit PIN-Code		●
Duplexdruck	●	●
WLAN-Konnektivität	●	●

TECHNISCHE DATEN

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	LBP246dw: Einseitig: Bis 40 Seiten/Min. (A4) Bis 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4) LBP243dw: Einseitig: Bis 36 Seiten/Min. (A4) Bis 58,8 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4) Schwarzweiß-Laserdruck Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten Max. 5,0 Sekunden 750 bis 4.000 Seiten pro Monat 80.000 Seiten
Druckverfahren	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Druckauflösung	LBP246dw: Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App LBP243dw: Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
Aufwärmzeit	
Druck der ersten Seite	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	
Druckfreier Rand	
Erweiterte Druckfunktionen	
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt Papierkassette: bis zu 550 Blatt Bis zu 900 Blatt 150 Blatt
Papierzufuhr (optional)	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Maximale Papierkapazität	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckezug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Papierausgabe	
Druckmedientypen	
Druckmedienformate	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckezug: 60 bis 199 g/m ² DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.250 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 6 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): LBP246dw: 0,33 kWh/Woche (230 V) ⁷ LBP243dw: 0,29 kWh/Woche (230 V) ⁷ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Stromverbrauch	

i-SENSYS LBP240 Serie

Geräuschentwicklung		Schalldruck ¹ : LBP246dw: Betrieb: ca. 54 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² LBP243dw: Betrieb: Einseitig max. 54 dB Beidseitig max. 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² Schallleistung ¹ : Betrieb: ca. 68 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² Ca. 399 x 373 x 249 mm Ca. 9,35 kg Temperatur: 10 bis 30°C 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
Abmessungen (B x T x H)		
Gewicht		
Betriebsumgebung		
Bedienfeld		
CONTROLLER		1.200 MHz
Prozessorgeschwindigkeit		1 GB
Speicher		4 GB eMMC
Speicherung		LBP246dw: UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript3
Druckersprachen		LBP243dw: UFR II, PCL 5e ³ , PCL6 LBP246dw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften LBP243dw: 45 PCL-Schriftarten USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernable- sung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Ver- brauchsmaterialien und Ferndiagnose. Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 macOS X Version 10.13 und höher Linux ⁴
Schriftarten		Cartridge 070 (3.000 Seiten ⁵⁾ ⁶ Cartridge 070H (10.200 Seiten ⁵⁾ ⁶
Schnittstellen und Anschlüsse		
Netzwerkprotokoll		Papierkassette AHI
Software- und Druckerma- nagement		
Unterstützte Betriebssysteme		
VERBRAUCHSMATERIAL		
All-in-One Cartridges		
ZUBEHÖR/OPTIONEN		
Artikel		

Anmerkungen:

^[1] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.

^[2] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.

^[3] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.

^[4] Nur online erhältlich

^[5] Basierend auf ISO/IEC 19752.

^[6] Starter-Cartridge (Schwarz: bis zu 1.500 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten

^[7] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.



ZUVERLÄSSIGE, SICHERE UND KOMPAKTE LASERDRUCKER MIT EINER DRUCKGE- SCHWINDIGKEIT BIS 40 SEITEN PRO MINUTE

Die Canon i-SENSYS LBP240 Serie besteht aus Schwarz-Weiß-
Laserdruckern, die sich ideal für kleine Unternehmen eignen.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP243dw (DE/AT)	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP243dw (CH)	5952C020AA	8714574681917
i-SENSYS LBP246dw (DE/AT)	5952C006AA	4549292215038
i-SENSYS LBP246dw (CH)	5952C019AA	8714574681900

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033BA	4549292092769

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2023