ClickShare CX-50 2. Gen

Drahtlose Premium-Konferenzen für Räume mit großem Impact

- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit via Button oder Desktop-App**
- **Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Conferencing-Plattform und einer breiten Auswahl an AV-Lösungen**
- **Erweiterte Netzwerk- und AV-Integration**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Support für zwei Bildschirme**
- **Kabellose und kabelgebundene Alternativen**

ClickShare CX-50 der 2. Generation ermöglicht flexible, erstklassige Drahtloskonferenzen in Konferenzräumen mit großem Impact. ClickShare verbindet sichs automatisch mit den Raumgeräten (Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, All-in-One-Bars). Sie können Videokonferenzen von Ihrem Notebook aus starten und dafür jedes Konferenz-Tool nutzen. Schaffen Sie einen Raum, in dem Ihre Mitarbeitenden mit nur einem Klick die Köpfe zusammenstecken können.

ClickShare CX-50 der 2. Generation ermöglicht flexible, erstklassige Drahtloskonferenzen in Konferenzräumen mit großem Impact. ClickShare verbindet sichs automatisch mit den Raumgeräten (Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, All-in-One-Bars). Sie können Videokonferenzen von Ihrem Notebook aus starten und dafür jedes Konferenz-Tool nutzen. Schaffen Sie einen Raum, in dem Ihre Mitarbeitenden mit nur einem Klick die Köpfe zusammenstecken können.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Drahtloskonferenzen in überragender Qualität

ClickShare CX-50 2nd bietet erstklassige, nahtlose Drahtloskonferenzen mit nur einem Klick. ClickShare verbindet sich automatisch mit Geräten im Raum (Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, All-in-One-Bars). Funktioniert mit einer großen Auswahl an kompatiblen Lösungen von globalen Partnern und Marken. Sie können Videokonferenzen von Ihrem Laptop aus mit einem beliebigen Videokonferenz-Tool starten. Schaffen Sie einen Raum, in dem Ihre Mitarbeitenden mit nur einem Klick die Köpfe zusammenstecken können.

Mit unserem plattformunabhängigen, kabellosen Raumsystem starten Sie ein hybrides Meeting von Ihrem Laptop aus mit einem beliebigen Konferenztool. Keine Kabel, kein Chaos. Jeder wird gehört, jeder wird gesehen, ganz gleich wo er oder sie ist.

Wählen Sie die Art der Zusammenarbeit

Mit ClickShare CX-50 der 2. Generation können Sie „Ihr eigenes Meeting mitbringen" und entscheiden, wie Sie und Ihre Gäste zusammenarbeiten. Dank der Plug & Play-Funktionalität des ClickShare Buttons und der intelligenten, zweckgebundenen Meetingabläufe der ClickShare-App gestalten sich Ihre Meetings intuitiv und interaktiv.

Profitieren Sie vom Support für 2 Bildschirme: Inhalte und Personen werden auf 2 Raumdisplays nebeneinander gezeigt. Sie können Teilnehmende, die sich aus der Ferne zuschalten, während der gesamten Videokonferenz sehens. Das sorgt für ein gleichberechtigteres Erlebnis für alle Teilnehmenden des Meetings – ganz gleich, ob sie sich aus der Ferne zuschalten oder im Raum sitzen. Profitieren Sie von Interaktivitätsfunktionen wie der lokalen Ansicht des Raumdisplays, Anmerkungen, Blackboarding und Touchback-Unterstützung.

Eine benutzerfreundliche Erfahrung und erweiterte Sicherheit

Eine Reihe von IT-freundlichen Funktionen macht ClickShare Conference zur perfekten Lösung für jede Unternehmensumgebung. ClickShare Conference zeichnet sich durch eine verbesserte Sicherheit aus und bietet eine fortschrittliche Netzwerkintegration in jedes IT-Netzwerk. Mit der XMS Cloud Management Platform genießen Sie eine einfache Verwaltung von Einheiten, intuitive Benutzererfahrungen und klare Analysen, um Ihren digitalen Arbeitsplatz voranzutreiben.

ClickShare CX-50 der 2. Generation ist a eine flexible Lösung für jede Konferenzraumkonfiguration, diees ermöglicht, zwischen dem Unified Communications-Modus und dem Bring Your Own Meeting-Modus zu wechseln. Das ermöglicht es Benutzern, ganz einfach zwischen einer festen Raumkonfiguration und anderen Videokonferenzlösungen zu wechseln. Die Lösung lässt sich einfach anschließen: Es genügt ein USB-C-Kabel zwischen der Base Unit und dem Raumdisplay, um das Gerät mit Strom zu versorgen und die Videoausgabe an das Display zu senden. IT-Manager sind in der Lage, die gesetzlichen Vorschriften sowohl mit einer drahtlosen als auch mit einer kabelgebundenen Alternative zu erfüllen.

Wenn Sie praktische Fragen zu den erweiterten Netzwerk- und AV-Integrationsoptionen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Support oder an Ihren Kontakt bei Barco.

TECHNISCHE DATEN	CLICKSHARE CX-50 2. GEN
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 74,5 W (max.) Standby: 0,27 W – Netzwerk-Standby-Modus: 3,7 W
Gewicht	985 gr
Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. USB-C DP-ALT-Modus (Rückseite)
Video-Eingänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (Vorderseite)
Audioausgang	USB, Buchse, HDMI
Verbindungen	Vorderseite: 1 x USB Typ C 3.1 Rückseite: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5Gbit, analoger Audioausgang mit 3,5-mm-Buchse
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen (mit Buttons und/oder App): mindestens 32
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHZ und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touchscreen-Unterstützung : Ja Interaktivität : Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Hohe Qualität
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN (Dual)
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 23 Jan 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.