Stemmhammer

HM1317CB

1.510 W • 28-mm-Sechskant • 26,5 J

Stemmhammer mit leistungsfähiger Anti-Vibrations-Technologie

1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min^{-1}. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern. Schneller Meißelwechsel.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
(Leerlauf-)Schlagzahl	730 - 1450 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,0 J
Sechskantaufnahme	28,6 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Transportkoffer	✓
Schallleistungspegel (L_{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	9,2 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	17,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

EAN 0088381604659

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

P-05692
Spitzmeißel

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

824897-1
Transportkoffer Kunststoff

Optionales Zubehör

197148-8
Absaug-Set

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

798385-3
Stampfer 200mm

824897-1
Transportkoffer Kunststoff

P-05692
Spitzmeißel

P-05701
Breitmeißel

P-05717
Spatenmeißel

P-05723
Flachmeißel

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF