

2 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE

1140
Klein aber oho



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Kompakter 9-Nadel Drucker
- Bis zu 400 Zeichen/Sekunde
- Ideal für Protokoll-Druck
- Vielfältige Schnittstellen
- Langlebiges Farbband
- Kleine Stellfläche

1140

Der Tally Dascom 1140 ist ein DIN A4 breiter 9-Nadeldrucker mit kompakten Abmessungen und findet dort überall seinen Einsatz, wo der Stellplatz begrenzt ist.

Einfach zu Bedienen, niedrige Betriebskosten und eine gute Druckqualität machen diesen Drucker zum idealen Begleiter für kleine Unternehmen, wo ein geringes Druckvolumen von Lieferscheinen und Etiketten zum Einsatz kommt. Darüber hinaus eignet sich der 1145 auch für den Einsatz als Mess- und Protokolldrucker.

Sein langlebiges Farbband von bis zu 7 Mio. Zeichen sorgt für sehr niedrigen Betriebskosten und Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker an nahezu alle Systeme anschließen.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Max. Geschwindigkeit: 400 cps Zeichendichte 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 400 / 360 / 300 cps <i>Draft</i> 300 / 360 / 300 cps <i>NLQ</i> 75 / 90 / 75 cps
Auflösung	bis zu 140 x 244 dpi
Durchsatz	290 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	10, 12, 15, 17,1, 20 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	bis zu 256 kB
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Optional	Parallel IEEE-1284, Seriell RS-232C, Ethernet (10/100)
Emulation	IBM ProPrinter 2390 Plus, Epson ESC P/2
Schriftarten	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Verbrauchsmaterial	Farbband: 7 Millionen Zeichen
Papierzufuhr	Schubtraktor und Einzelblattzuführung
Anzahl Kopien	1 Original + 4 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularesätze
Papiergewicht	52 - 100 g/m ²
Papierformat	Breite: 95 bis 267 mm Länge: 114 bis 362 mm (Einzelblatt); 114 bis 558 mm (Endlospapier)
Gewicht	5 kg
Abmessungen	369 x 283 x 130 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	< 57 dB(A)
Eingangsspannung	100-230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	weniger als 1,4 Watt im Sleep-Mode
Temperatur	+5° bis +35° C; 10% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	6.000 Seiten pro Monat
MTBF	12.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Konfigurationen:

- **1140** Standardmodell mit USB Schnittstelle
- **1140 Par** Modell mit USB und paralleler Schnittstelle
- **1140 Eth** Modell mit USB und Ethernet Schnittstelle
- **1140 Ser** Modell mit USB und serieller Schnittstelle

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047