

# DER BESTE FARBLASERDRUCKER FÜR HYBRID- ARBEITSPLÄTZE UND FÜR BERUFSTÄTIGE, DIE VON UNTERWEGS AUS ARBEITEN



## i-SENSYS LBP732Cdw

Einer der sichersten, nachhaltigsten und produktivsten Laserdrucker als Hauptdrucker in aufstrebenden kleinen Büros oder als Nebendrucker für mittlere Büros.

### Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Erleben Sie flexibles Arbeiten mit einer Vielzahl von Verbindungsoptionen, einschließlich WLAN und Microsoft Universal Print für das problemlose Arbeiten von überall aus.

### Hervorragende Bildqualität

Drucken Sie überragende Farbgrafiken, Bilder und Texte in Laserqualität – für Dokumente auf professionellem Niveau.



AUTOMATISCHER DUPLEX-  
DRUCK ZUR EINSPARUNG  
VON PAPIER UND ENERGIE



AUTOMATISCHE  
WIEDERHERSTELLUNG



EINFACHE EINRICHTUNG DER  
SICHERHEITSFUNKTIONEN



SICHERE  
PASSWORTERSTELLUNG



UNTERSTÜTZUNG DES  
WPA3-PROTOKOLLS



WLAN-KONNEKTIVITÄT ALS  
STANDARD



EMMC VERSCHLÜSSELUNG

### Produktivität steigern

Maximieren Sie Ihren Druckoutput bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten mit hohen Druckgeschwindigkeiten und einer Papierkapazität, die mit zusätzlichen Kassetten bis auf bis zu 2.300 Blatt erweitert werden kann.

### Optimierte Wartung

Einfache Installation, bequeme Wartung und enorme Langlebigkeit führen zu weniger Stillstandszeiten und geringeren Servicekosten.

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

## DRUCKEREIGENSCHAFTEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig (A4): bis 38 Seiten/Min. (Farbe und S/W) Beidseitig: bis 38 Seiten/Min. (Kassette), 21 Seiten/Min. (Mehrzweckeinzug) Einseitig (A4 quer): bis 59 Seiten/Min. (Farbe und S/W)
<b>Druckverfahren</b>	Farblaserdruck
<b>Druckqualität</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Aufwärmzeit</b>	Die Meldung „Druckbereit“ wird angezeigt: Ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druck der ersten Seite</b>	Farbe: ca. 6,3 Sekunden S/W: ca. 5,3 Sekunden
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	2.000 bis 7.500 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 80.000 Seiten pro Monat <sup>1)</sup>
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 4 mm oben, unten, links und rechts
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken vom USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF, XPS) Barcodedruck <sup>2)</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print

## MEDIENHANDLING

<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 550 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt
<b>Papierzufuhr (optional)</b>	3 x 550-Blatt-Kassette (Paper Feeder PF-D1) 550-Blatt-Kassette (Cassette Feeding Unit-AV1)
<b>Maximale Papierkapazität</b>	Bis zu 2.300 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	Bis zu 200 Blatt (verdeckte Ausgabe)
<b>Druckmedientypen</b>	Mehrzweckeinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Postkarten, Umschläge Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Schweres Papier, Dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier
<b>Druckmedienformate</b>	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, individuelle Formate: Min. 101,6 x 148 mm, Max. 216,0 x 297 mm.  Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, Monarch, C5, DL), individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, Max. 216 x 355,6 mm.  Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, individuelle Formate: Min. 101,6 x 148 mm, Max. 216 x 355,6 mm
<b>Papiergewicht</b>	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckeinzug: 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatisch Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Individuelle Formate: Min. 148 x 210 mm, Max. 216 x 355,6 mm 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>

## ALLGEMEINE DATEN

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.500 W Betrieb: ca. 640 W Standby: ca. 30,1 W Ruhemodus: ca. 0,9 W  Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): 0,39 kWh/Woche <sup>3)</sup>  Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geräuschentwicklung</b>	Schallleistung <sup>3)</sup> Betrieb: Einseitig max. 65 dB (S/W) / max. 66 dB (Farbe). Beidseitig max. 67 dB (S/W) / max. 68 dB (Farbe)  Standby: max. 48 dB Schalldruck <sup>3)</sup> Betrieb: Einseitig max. 50 dB (S/W) / max. 51 dB (Farbe). Beidseitig max. 52 dB (S/W) / max. 52 dB (Farbe)  Standby: max. 33 dB Ca. 45,8 x 46,4 x 38,8 cm Ca. 29 kg Temperatur: 10 bis 30°C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	
<b>Gewicht</b>	
<b>Betriebsumgebung</b>	
<b>Bedienfeld</b>	5-Zeilen-LCD, 5 LEDs (Online, Bereit, Nachricht, Job und Energiesparmodus), Schalter, 10-Tasten-Zifferntastatur

# i-SENSYS LBP732Cdw

## CONTROLLER

<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1,6 GHz x 2
<b>Speicher</b>	2 GB
<b>Speicher</b>	32 GB eMMC (verfügbar: 15 GB)
<b>Druckersprachen</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4)</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Schriftarten</b>	93 PCL-Schriftarten (93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell)) <sup>5)</sup> Barcode-Schriften <sup>7)</sup> 136 PS-Schriftarten
<b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T WLAN 802.11b/g/n, kabellose Direktverbindung Drucken: TCP/IP (LPD), Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD)
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

<b>Management:</b>	Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), duale Netzwerk-Unterstützung
<b>Sicherheit (kabellos):</b>	Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

<b>Zugriffspunktmodus:</b>	WPA2-PSK (AES)
<b>Wi-Fi Direct Modus:</b>	WPA2-PSK (AES)
<b>Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department-ID-Sicherheitsfunktion,</b>	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department-ID-Sicherheitsfunktion,
<b>Toner Status Tool,</b>	Toner Status Tool,
<b>iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme</b>	iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme

<b>eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.</b>	eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
<b>Content Delivery System: Die Server-Plattform ermöglicht ein automatisches Firmware-Update des Systems.</b>	Content Delivery System: Die Server-Plattform ermöglicht ein automatisches Firmware-Update des Systems.

## Unterstützte Betriebssysteme

	Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X Version 10.13 & höher Linux®/Citrix
--	---

## VERBRAUCHSMATERIAL

<b>All-in-One Cartridges</b>	Standard: Cartridge 064 Black (6.000 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064 Cyan (5.000 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064 Magenta (5.000 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064 Yellow (5.000 Seiten) <sup>8)</sup> Hohe Reichweite: Cartridge 064H Black (13.400 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064H Cyan (10.400 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064H Magenta (10.400 Seiten) <sup>8)</sup> Cartridge 064H Yellow (10.400 Seiten) <sup>8)</sup>
------------------------------	---

## ZUBEHÖR

<b>Artikel</b>	Paper Feeder PF-D1 (550-Blatt-Kassette) x3 CST.Feeding Unit-AV1 (550-Blatt-Kassette inkl. Druckersocket) Barcode Printing Kit-D1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-druckfähig für SAP mit Unterstützung des Andalé-Fonts) Druckersocket P2 Druckersocket A1 Resttonerbehälter WT B1
----------------	--

## Anmerkungen

- <sup>[1]</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>[2]</sup> Barcodedruck-Kit D1 ist als Zubehör erforderlich.
- <sup>[3]</sup> Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- <sup>[5]</sup> Zubehör - PCL Schriftenfamilie A1E - erforderlich.
- <sup>[6]</sup> Nur online erhältlich. Der Treiber ist voraussichtlich ab 1. Halbjahr 2024 erhältlich.
- <sup>[7]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798.
- <sup>[8]</sup> Starter-Cartridges Black für ca. 6.000 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 3.200 Seiten im Lieferumfang enthalten.
- <sup>[9]</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version3.2.

# DER BESTE FARBLASERDRUCKER FÜR HYBRID-ARBEITSPLÄTZE UND FÜR BERUFSTÄTIGE, DIE VON UNTERWEGS AUS ARBEITEN

Einer der sichersten, nachhaltigsten und produktivsten Laserdrucker als Hauptdrucker in aufstrebenden kleinen Büros oder als Nebendrucker für mittlere Büros.



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP732Cdw (DE/AT)	6173C006AA	454929221664
i-SENSYS LBP732Cdw (CH)	6173C012AA	8714574685441

## ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassette AV1 (NEU)	4997C001AA	4549292182989
PCL-Schriftenfamilie A1E	4821B003AA	-
Barcodedruck-Kit D1E	3999B005AA	-
Druckersockel P2	1632C002AA	8714574668635
Druckersockel AA1	5512C002AA	8714574668666
Resttonerbehälter WT B1	0942C002AA	4549292052688

## VERBRAUCHSMATERIAL

PRODUKTBEZEICHNUNG	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 064 Yellow	4931C001AA	4549292182491
Cartridge 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartridge 064 Cyan	4935C001AA	4549292182538
Cartridge 064 Black	4937C001AA	4549292182552
Cartridge 064H Yellow	4932C001AA	4549292182507
Cartridge 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartridge 064H Cyan	4936C001AA	4549292182545
Cartridge 064H Black	4938C001AA	4549292182569



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2024