

## **Bohrmaschine**

6413

450 W • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

### Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen

Ein kompakter 340 W Bohrer mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min<sup>-1</sup>. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm.



### Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Bohrleistung in Holz Bohrleistung in Stahl Bohrfutterspannweite Länge des Netzkabels Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Geräusch

Vibration

K-Wert Vibration Produktgewicht

Produktabmessung (L x B x H)

450 W 0 - 3400 min<sup>-1</sup>

25 mm 10 mm

1,5 - 10 mm

2 m

82 dB(A) 3 dB(A)

 $\le 3,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s<sup>2</sup>

1,30 kg

234 x 64 x 183 mm

### **Spezifikationen**

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Besonders leicht und kompakt
- Ideal f
  ür kleine Bohrdurchmesser
- Ergonomische Griffgestaltung sorgt f
  ür optimalen Kraftfluss
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Motor und Getriebe 4-fach kugelgelagert
- Schnellspannbohrfutter



EAN 0088381081177

Link zur Produktseite - www.makita.de



# **Weitere Informationen**

# Mitgeliefertes Zubehör 193226-2 Schnellspannbohrfutter 10mm Optionales Zubehör

_	
<b>D-07032</b> Holzbohrer	~~
<b>D-07347</b> Schlangenbohrer	<u></u>
D-09709 Bohrer HSS	######################################
<b>D-14928</b> Titanbohrer HSS	
<b>D-15877</b> Holzbohrer	****

Service