

DIGITUS Wandgehäuse - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB
EAN 4016032200109



Wandgehäuse, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3HE rotierbar, 2HE fix, Farbe grau (RAL 7035)

Die Wandgehäuse SOHO, Slim sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und zeitsparende Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause. Das Gehäuse verfügt über 2 separate Einbaumöglichkeiten: An der Frontseite ist eine rotierbare vertikale 3HE Schiene angebracht. Diese kann alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden. An der Rückseite ist eine horizontale 2HE Schiene angebracht (fix), diese kann beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten dienen. Durch die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich können auch nicht 483 mm (19")-fähige Komponenten verbaut werden (z.B. DSL-Router, etc.). Alternativ kann eine Montageplatte montiert werden, welche optional erhältlich ist.

Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbares Gehäuse mit transparenter Polycarbonat-Scheibe
- Oberer Teil des Gehäuses kann bis zu 80° geöffnet werden
- Türstopper-Mechanismus aus Stahl hält die Tür geöffnet
- 1-Punkt-Vierriegelung
- 2 separate 483 mm (19")-Einbaumöglichkeiten: 3HE vertikal (rotierbar), 2HE horizontal (fix)

- max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag hinterer horizontalen Schiene): ca. 265 mm
- 2,0 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Bereich für Kabelbinder
- Unterer Gehäusebereich mit ausgestanzten Montagelöchern für die Montage von nicht 483 mm (19")-fähigem Equipment
- Montageplatte ist optional erhältlich
- Abmessungen Lüfteraufnahme: 57,5 x 57,5 mm
- Lochabstände Lüftermontage: 50 x 50 mm (3,5 mm Durchmesser)
- Breite: 525 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 5
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 475 mm
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

- Erdungskabel-Set
- 2 x Schlüssel

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	9,50	50,00	53,00	16,00	42.400,00
Innen-VPE	1	9,50	50,00	53,00	16,00	42.400,00
Einzel-VPE	1	9,50	50,00	53,00	16,00	42.400,00
Netto einzeln ohne VP	1	8,50	47,50	52,50	14,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

