

Solar LED Strahler SOL 1000 Pad mit Bewegungsmelder, 1000 lm, IP65

Stilvolle Außenbeleuchtung für Carports, Fassaden und Gärten.



Artikelnummer 1173740003
EAN 4007123691715

BESCHREIBUNG

- Das Solarpanel des Strahlers kann flexibel aufgerichtet werden, entweder an der Oberseite des Strahlers selbst oder extern durch ein 3 m langes Kabel zur Sonnenseite hin.
- Dank integrierter Füße ist auch eine stehende Nutzung möglich.
- Mit 2x Li-Ion Akku 18650 3,7 V/2 Ah mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz.
- 4 verschiedene Lichtmodi für flexible Beleuchtungsoptionen:
 - M1: Bei Bewegung aktiviert sich der Strahler für 30 Sekunden mit einer Helligkeit von 1000 Lumen.
 - M2: Bei Bewegung aktiviert sich der Strahler für 30 Sekunden mit 1000 Lumen, leuchtet dann für weitere 30 Sekunden mit 250 Lumen nach und schaltet sich danach aus.
 - M3: Bei Bewegung aktiviert sich der Strahler für 60 Sekunden mit 1000 Lumen, leuchtet dann für weitere 30 Sekunden mit 250 Lumen nach und schaltet sich danach aus.
 - M4: Kontinuierliches Dauerlicht für etwa 2 Stunden mit einer Helligkeit von 1000 Lumen.
- Infrarot-Bewegungssensor mit 120° horizontalem Erfassungswinkel und bis zu 5 m Reichweite.
- Integrierter Dämmerungssensor für automatische Ein- und Ausschaltung.
- Inklusive Schraubenset und 3 m Kabel.

Solar LED Strahler SOL 1000 Pad mit Bewegungsmelder, 1000 lm, IP65

Stilvolle Außenbeleuchtung für Carports, Fassaden und Gärten.



Artikelnummer 1173740003
EAN 4007123691715

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1000 lm	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Leistungsaufnahme	7 W	Mit Bewegungsmelder	true
Farbtemperatur	4000 K	Max. Erfassungsbereich	5 m
Kabellänge	3 m	Max. Erfassungswinkel	5 m
Akku-Kapazität	4 Ah	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	36 h	Schutzart (IP)	IP65
Akku-Ladezeit ca.	9,3 h	Grundfarbe	grau
Batterie Bauart	18650		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,82 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,73 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,3 cm x 6,2 cm x 15,8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26,2 cm x 2 cm x 18,6 cm		

LIEFERUMFANG

Solar LED Strahler SOL 1000 Pad, Schraubenset, 3m Kabel