

Akku-Reciprosäge DJR186ZK

18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

Leistungsfähige solide Reciprosäge mit großer Hubhöhe

Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.





Technische Details

Li-Ion Akku 18 V Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT √
Akkuschutzsystem √
Leerlaufschlagzahl 0 - 2800 min⁻¹

Hubhöhe 32 mm

Max. Schnittleistung Holz 90° 255 mm

Max. Schnittleistung Rohr 130 mm

Schallleistungspegel (L_{WA}) 95 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA})

K-Wert Geräusch

Vibration

K-Wert Vibration

Sewicht inkl. Akku (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

84 dB(A)

3 dB(A)

13,0 m/s²

1,5 m/s²

3,5 - 3,8 kg

486 x 81 x 223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



EAN 0088381806671

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821620-5

Transportkoffer

Trakita

B-05175

Reciproblatt BIM 130/6,4Z

P-04880

Reciproblatt BIM 150/18Z

livrena ...

Optionales Zubehör

821620-5

Transportkoffer

makita

B-05175

Reciproblatt BIM 130/6,4Z

-

P-04880

Reciproblatt BIM 150/18Z

- Income

Service