



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E560BTVP

Entwickelt für Elektro- und Netzwerkinstallateure

Das PT-E560BT bietet eine professionelle Kennzeichnungslösung für jede Elektro- und Datenkommunikationsinstallation. Die eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Rohren, Schaltern und Steckdosen mit langlebigen und robusten Etiketten ist für Installateure von Elektro-, Datenkommunikations-, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen unerlässlich. Mit integrierten, branchenspezifischen Funktionen und One-Touch-Anwendungstasten sowie einer Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht das PT-E560BT ein schnelles und effizientes Drucken, egal wo Sie sich gerade befinden.

PT-E560BTVP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 mm/Sek. und automatischer Schneideeinheit (mit Voll- und Halbschnitt) und einfacher Abziehfunktion zum Drucken mehrerer Etiketten in einem durchgehenden Streifen
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen sind



Generell	Lieferumfang		Unterstützte Sprachen	
	PT-E560BT Beschriftungsgerät, Li-Ionen-Akku, USB Typ-C Kabel (1 m, schwarz), 1x 12 mm breites schwarz auf weißes Flexi-Tape, 1x 24 mm schwarz auf gelbes extra-stark klebendes Schriftband, Handschlaufe, Tragekoffer, Dokumentation		20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Bra), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)	
Gewicht und Abmessungen		Nur das Gerät (B) x (T) x (H) 132 x 80 x 244 mm	Gewicht (Kg) 1,05 kg	
Drucken	Druckauflösung 180 x 128 dpi	Max. Druck- geschwindigkeit USB-PD Adapter (PA-AD-004): 30 mm/sec Akku: 20 mm/sec	Max. Druckbreite 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm Max. Druckhöhe (mm) 18 mm Schneideeinheit Automatisch, Halbschnittfunktion Schneidetyp Vollschnitt: Schere Halbschnitt: Klinge	Dedizierte Beschriftungsfunktionen Allgemein Frontplatten Kabelmarkierung Fähnchen Kabelumwicklung Patch Panel Punch Block Schrumpfschlauch Erweiterte Serialisierung
Design		Gerätetyp Handgerät Farbe des Gehäuses Orange & Schwarz	Tastatur QWERTZ Material der Tastatur Gummi	Hauptdruck Text Anzahl der Tasten 70
Display	LCD-Größe 75 x 45 mm	LCD Spezifikation Graphisch, 240 x 120 dpi	Vorschau Reale Vorschau Text im LCD ablesbar 18 Zeichen x 3 Zeilen (verwendet 17 Zeichen x 2 Zeilen)	Hintergrund- beleuchtung Ja
PT-E560BTVP Seite 3				

Stromversorgung	Li-Ion-Akku BA-E001	USB-PD-Adapter PA-AD-004 (nicht enthalten)	Automatische Abschaltung Batterie: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.) USB-Ladung: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)
	Schnittstellen	PC-Anschluss Ja Schnittstellen USB, Bluetooth	Bluetooth Version 5.0 (SPP/iAP) MFi Ja (3.0) USB Win: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0
Software und App-Kompatibilität	Software P-touch Editor	App Pro Label Tool	
Kompatible Versionen	Android 9, 10, 11, 12, 13 iOS 15, 16	Windows Win 10, 11	Mac 11, 12, 13
Speicher	Maximale Zeichen pro Etikett 1.800	Speicherplätze 99	

**Etiketten-
gestaltung
(Software)**

**Anzahl der Zeichen
(ohne Leerzeichen)**
684

**Anzahl der
Akzentbuchstaben**
147

Anzahl der Symbole
476

Zeichengröße
8 Arten
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Zeichenbreiten
5 Arten
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten
14 Arten
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia,
Germany, Letter Gothic)

Schriftstile
10 Arten
(Normal, Fett, Umriss,
Schatten 1, Schatten 2, Kursiv,
Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss,
Kursiv & Schatten 1, Kursiv &
Schatten 2)

Rahmen
7

Unterstreichen
Ja (einer der Stile)

Durchstreichen
Ja (einer der Stile)

Barcode
11 Arten
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/
EAN128), CODE128,
QR code, Datenmatrix)

1D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
RSS-14 (Standard,
Truncated, Stacked,
StackedOmni),
RSS-Limited, RSS
Expanded (Standard,
Stacked)

2D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
PDF417, AztecCode

**Etikettenformat
(Software)**

**Mehrzeiliger Druck
(max.)**
7 Zeilen (bei Verwendung
eines 24 mm breiten
Etiketts)

**Mehrblockdruck
(max.)**
99 Blöcke

**Minimale
Etikettenlänge**
30 mm

Text
Max. 1800 Zeichen

**Einstellung der
Bandlänge**
Auto, 10 ~ 999 mm
(je nach Einstellung
des Etikettentyps)

**Einstellungen für
den Rand des
Bandes**
Siehe
Benutzerhandbuch

Zeilenformat
Ja

**Horizontale
Ausrichtung**
Links- / Rechtsbündig,
Mittig, Blocksatz

**Text einfügen/
überschreiben**
Nur einfügen

**Drucken
(Software)**

**Kopien drucken
(wiederholter Druck)**
Ja (1-99)

Spiegeldruck
Ja

Nummerierung
Ja (1-99)
Simultan, Erweitert, Oktal,
Dezimal, Hexadezimal

Druckvorschau
Ja

Vertikaler Druck
Ja (in der Einstellung des
Etikettentyps)

**Gedrehter Text (für
Kabelbeschriftung)**
Einmal drehen |
Drehen und
wiederholen