

VARTA LITHIUM Coin CR2450 Blister 4



Hochwertiges Produkt für eine breite Palette kleiner elektronischer Geräte. Bietet eine zuverlässige Stromquelle mit garantierter Leistung auf hohem Niveau.



Information

- Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum
- Batterietype gehört zu den Top 10 der meistverkauften Knopfzellen
- Einzigartige und moderne Prägung in Form des VARTA-Lichtkegels
- Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit
- Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden
- Eindeutige Warnung Batterien von Kindern fernzuhalten
- IEC 60086-4/ Ed.5 konforme Verpackung und Kennzeichnung
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität
- Vertiefung in der die Batterien liegen für ein sicheres Öffnen
- 85% recyceltes Verpackungsmaterial

Artikeldetails

Bestellnummer	06450 101 404
Zolltarifnummer	85065030
Ursprungsland	China
IEC	CR2450
Andere	CR2450
System	Lithium
Volt	3,00
Verbrauchereinheit	4
Gefahrgutprofil	Lithium Metall Batterien UN3090 (bis 0,3 g / 2,5 kg)

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Selling unit)	1	40 08496 133383	80,00	7,00	120,00	0,03
SK2 (Inner carton 2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 133390	126,00	73,00	83,50	0,34
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 133406	135,00	425,00	154,00	3,55
PAL (Palette)	9100	40 08496 133413	800,00	1.200,00	1.228,00	344,41
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
7	13		91		10	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 0 | Telefax (+49) 7961 83 440

