

Akku-Freischneider

UR006GZ02

XGT • 40V max. • 255-430 mm •
0-7.000 min⁻¹

**Leistungstarker Akku-Freischneider mit drei
Drehzahleinstellungen plus ADT und asymmetrischem
Zweihandgriff**

Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhaube.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	U
Schallleistungspegel (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 - 82,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	4,9 kg
Gewicht inkl. Akku	5,7 - 6,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1815 x 677 x 540 mm
Fadenstärke	2,0 / 2,4 mm

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381750097

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122A37-4 Hosenträgergurt		191D90-9 2-Fadenkopf Tap&Go	
198383-1 Messerkopf Kunststoff		782238-6 Steckschlüssel	
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm		831304-7 Zubehörbeutel	
D-66064 Schlagmesser 2-Zahn			

Optionales Zubehör

122A37-4 Hosenträgergurt		1911Y0-3 Schutzhaube	
191M75-9 Scherenaufsatz		198383-1 Messerkopf Kunststoff	
D-66064 Schlagmesser 2-Zahn			

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	