Produktinformation

BALLISTOL MULTI-WERKSTATT-ÖL

Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 200 ml	22950
Spray 400 ml	22960
500 ml	22970
5 Liter	22980

Produktmerkmale

Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser

Besonderheiten

Außergewöhnlich hoher Rostschutz

Im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern; Geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest)

Cleaning: Reinigt verschmutzte, ölverklebte Metallteile, enfernt Flugrost und säubert von Fremdpartikeln

Lubricating: Hält bewegliche Teile leichtgängig. Pflegt Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskop-züge usw., beugt mechanischem Verschleiß vor

Protecting: Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zu-verlässig vor Korrosion, auch bei extremer Witterung

Anwendung / Praxistipps

Vor Gebrauch sehr gut schütteln

Auch vertikale Flächen können problemlos behandelt werden

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: ölig, bräunlich
Geruch: nach Petroleum
Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm³
Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-%
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-%
Viskosität kinematisch: ca. 21 mm²/s
Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis ca. +190 °C

Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganis-men, mit langfristiger Wirkung.

Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- → Mit wertvollen CLP-Eigenschaften
- → Befreit festsitzende Mechanik
- → Bei namhaften Automobilherstellern im Einsatz, auch für E-Autos geeignet
- → Starke Oberflächenhaftung
- → Schmiert und schützt dauerhaft
- → Bewährt auch als Schneidöl
- → Verharzt und verklebt nicht
- → Gleitaktiv
- → Kriechfähig
- → Frei von tierischen Ölen
- → PTFE-, silikon-, säure- und harzfrei

Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Feinmechanik-Öl
Mehrzweckfett
Silikon-Öl
Kupfer-Grafit-Spray

BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de

Stand: 03.01.2023