




Giessstab

Robuster, ergonomischer und vielseitig einsetzbarer Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner und mittelgroßer Flächen. Mit sechs Sprühbildern.



- 1 6 Sprühbilder
- Flexibel und vielseitig einsetzbar.

- 3 Rutschfester, ergonomischer Griff
- Für eine leichte und bequeme Handhabung
- 2 Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Ermöglicht die Bedienung mit einer Hand

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Giessstab

Technische Daten							
Bestell-Nr.		2.645-157.0					
EAN-Code		4039784521247					
Gewicht	kg	0,34					
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,37					
Abmessungen (L × B × H)	mm	850 × 150 × 66					
Ausstattung							
Kegelstrahl		1					
Sprühnebel		1					
Horizontaler Flachstrahl		1					
Peristrahi		-					
Punktstrahl		1					
Brause		1					
Vertikaler Flachstrahl		1					

GIESSSTAB 2.645-157.0











		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Schläuche							
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0				Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbe- denklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauchstecksysteme							
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0				Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	_			Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier- stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0				Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung	

[☐] Mögliches Zubehör.