



## 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD-Auflösung, USB-C-Dock und RJ45-Anschluss (LAN)

Der ProLite XUB2797QSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop an das gleiche Netzwerk. Ein störender Kabelsalat auf dem Schreibtisch wird damit komplett eliminiert. Dank eines DisplayPort-Ausgangs können Sie Ihren Desktop-Monitor ganz einfach erweitern, indem Sie eine Doppelmonitor-Konfiguration erstellen.

Das IPS-Panel bietet lebendige und präzise Farben bei weiten Betrachtungswinkeln. Die QHD-Auflösung und hohen Kontrast- und Helligkeitswerte sorgen dafür, dass der Monitor eine hervorragende Leistung im Foto- und Webdesign-Bereich bietet. Der ergonomische Standfuß mit einer Höhenverstellung von 150 mm und einer Has/Pivot-Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Ausrichtung des Displays im Quer- oder Hochformat. Damit garantiert der XUB2797QSN mehr Komfort bei der Arbeit auch an großen Dokumenten und Bildern.

Erhältlich mit 96W Stromversorgung und KVM: [XUB2797QSNP-B1](#).

Auch ohne USB-C-Dock erhältlich: [XUB2797QSU-B2](#).

Powered by [Froala Editor](#)

Erhältlich auch in Weiß : [ProLite XUB2797QSN-W2](#)



### USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop\* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. \*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                   | 27", 68.5cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche                                      |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                                          |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 300 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 1300:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 151kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.233mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz (matt, schwarz)                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (PD 65W) |
| Video Ausgang      | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)              |
| USB HUB            | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))       |
| USB-C DOCK         | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP               | ja                                                             |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                             |
| RJ45 (LAN)         | x1                                                             |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adaptive Sync -Unterstützung | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extras                       | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedientasten                 | Ein/Aus, Menü, Einstellung / Lautstärke, Einstellung/ Kontextmenü, Signalauswahl/ Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style Color, Blaulichtreduktion, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD Drehen, OSD Zeit), Sprache, Wiederaufruf, Sonstiges 1 (Scharf und Weich, Videomodus-Einstellung, Startlogo, RGB-Bereich), Sonstiges 2 (USB-BC, MST, USB, LED, Anzeigeeinformationen, MAC-Adresse), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MECHANISCH

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Höhenverstellbar</b>          | 150mm                        |
| <b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b> | 90°                          |
| <b>Drehwinkel</b>                | 120°; 60° links; 60° rechts  |
| <b>Neigungswinkel</b>            | 23° nach oben; 5° nach unten |
| <b>VESA Norm</b>                 | 100 x 100mm                  |
| <b>Kabelmanagement</b>           | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kabel</b>     | Netz, HDMI, DP, USB-C                              |
| <b>Sonstiges</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Netzteil</b>          | intern                                        |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 26W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorschriften</b>                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                 |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E                                                                                                 |
| <b>REACH SVHC</b>                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                          |
| <b>Garantie</b>                                           | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website) |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 679 x 427 x 130mm               |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 6.1kg                           |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>       | 8.7kg                           |
| <b>EAN Code</b>                         | 4948570125012                   |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED