



### Anwendung:

Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
  - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
  - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Maximaler Druck: 10 bar
- Druckregulator
- Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
- Aluminium-Gehäuse
- Düsengewinde:  $\frac{1}{8}$ " PF 28  
(9,728 mm  $\varnothing$  / 0,907 mm Steigung)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm ( $\frac{1}{4}$ " )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Rutschfester, kälteisolierender Griff
- Netto-Gewicht (kg): 0,2 kg
- Schall-Druckpegel: 86 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5,5 l/sec)

Artikelnummer

9040-4

Handgriff

Rutschfester, kälteisolierender Griff