

Länge: 291,4 mm



Anwendung:

Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)

- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffücken
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Für Schleifbänder 10 x 330 mm
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Bandgeschwindigkeit: 1370 m / min
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 94,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,88 m/s²
- Leistung Watt: 417,6 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 291.4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,81 kg
- Schall-Druckpegel: 83,8 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 19000
- Luftbedarf [l/min]: 94 l/min (1,6 l/sec)

Artikelnummer

9033 N-4

Handgriff

Kälteisolierender Griff