

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PIN-Belegung / PIN Assignment														A
B	CN1 CN2														B
C	A1A12B1B12 C=10nF A1A12B1B12														C
D	A4 A9 B4 B9 A4 A9 B4 B9														D
E	A5 A5														E
	A6 A6														
	A7 A7														
	A8 A8														
	B5 B5														
	B8 A8														
	A10 B3														
	A11 B2														
	B10 A3														
	B11 A2														
	A2 B11														
	A3 B10														
	B2 A11														
	B3 A10														
	GND GND														
F															F
G															G
H															H
I	Änderungen				USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™										I
J	Datum Name				USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™										J
	Datum Name				Connectors: USB-C™-Stecker, USB-C™-Stecker										
	Name				Contacts: vernickelt										
	gez.: 25.07.2024 fw				PINs: vergoldet										
	gepr.: 25.07.2024 fw				Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz										
	Norm:				Außen: Aluminiumlegierung										
	Änderungen vorbehalten / Subject to change				Max. Auflösung: 8K @ 60 Hz										
					Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s										
					Leistung: Max. 240 W (48 V ; 5A)										
					Isolationswiderstand: 300 V/10ms —, ≥10 MΩ										
					Max. Resolution: 8K @ 60 Hz										
					Max. Data transmission rate: 40 Gbit/s										
					Power: Max. 240 W (48 V ; 5A)										
					Insulation resistance: 300 V/10ms —, ≥10 MΩ										
					Bezeichnung										
					USB-C 4.0 240W 40G										
					180° U-Form Adapter M-M										
					Zeichnungs-Nr.: 74446										
					Blatt										
					1/1										
					von										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	