

## BS 55 Standheizstrahler

- 2in1 als Wand-oder Standgerät einsetzbar
- Besondere Energieeffizienz durch 3 Schaltstufen:  
Stufe 1: geringe Leistung 650 Watt  
Stufe 2: mittlere Leistung 1350 Watt  
Stufe 3: hohe Leistung 2000 Watt
- Geräuschlose Wärmeabgabe
- Höhenverstellbar von 1,80 m bis 2,10 m und schwenkbar
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung oder Umfallen
- Berührungsschutz
- Spritzwassergeschützt – Schutzklasse IP X4
- Schwenkbereich: 0° bis 45°
- Kabellänge: ca. 2,00 m
- TÜV/GS-geprüft
- Heizstäbe mit Sicherheitsgeflecht gegen Absplitterungen



Farbe	Art. Nr.	Größe BxTxH	Gewicht	EAN
schwarz / silber	98759	180 - 210 cm x 50 cm (H x Ø)	8,4 kg	4004712987594
Produkt + Verpackung (VP)		Verpackungseinheit (VE)		
Größe VP BxTxH	Gewicht VP	VE	Größe VE BxTxH	Gewicht VE
530 x 225 x 550 mm	9,76 kg	1	550 x 220 x 550 mm	9,90 kg