

HSM SECURIO B24 - 0,78 x 11 mm



Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1785111	Eingabebreite:	240 mm
EAN	4026631031578	Behälter-/Auffangvolumen:	35 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	339
Schnittgröße:	0,78 x 11 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 54 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	F-3 P-6	Breite x Tiefe x Höhe:	395 x 317 x 605 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	6	Gewicht:	20,5 kg
Leistungsaufnahme:	610 W	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern
Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50 Hz		

Produktinformationen



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.

HSM®



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anzeige Behälter voll

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Sichtfenster zur Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO B-Serie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 Jahre Garantie auf alle weiteren Aktenvernichter HSM SECURIO. Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



*Nicht für / Not for HSM SECURIO B22