



## HSM SECURIO P44i - 3,9 x 40 mm + Sep. CD-Schneidwerk 4x7mm


### Aktenvernichter HSM SECURIO P44i

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

### Technische Daten

|                                                      |                             |                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                  | 1873121C                    | <b>Eingabebreite:</b>                  | 400 mm                                                                   |
| <b>EAN</b>                                           | 4026631058971               | <b>Behälter-/Auffangvolumen:</b>       | 205 l                                                                    |
| <b>Schnittart:</b>                                   | Partikelschnitt             | <b>Auffangvolumen in Blatt (80 g):</b> | 2696                                                                     |
| <b>Schnittgröße:</b>                                 | 3,9 x 40 mm                 | <b>Geräuschpegel (Leerlauf):</b>       | ca. 55 dB(A)                                                             |
| <b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b> | E-4   F-1   O-4   P-4   T-5 | <b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>          | 700 x 592 x 1105 mm                                                      |
| <b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>              | 43 - 45                     | <b>Gewicht:</b>                        | 111 kg                                                                   |
| <b>Leistungsaufnahme:</b>                            | 1900 W                      | <b>Schnittgut:</b>                     | Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD, USB-Stick, Diskette |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                          | 220-230 V / 50-60 Hz        |                                        |                                                                          |

### Produktinformationen



Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet drei Betriebsmodi für eine besonders leise, normale oder eine Aktenvernichtung mit bis zu 40 % höherer Leistung.



Für eine konstant hohe Schnittleistung: Der wartungsfreundliche Aktenvernichter verfügt über einen integrierten automatischen Öler.



Das separate Medien-Schneidwerk mit Auffangbehälter zerkleinert mühelos CDs/DVDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten in kleine Partikel (4 x 7 mm). Das geschredderte Material kann...

# HSM®



### Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



### Anti-Papierstau Funktion

Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbstständig.



### Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



### Komfortable Entleerung

Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO P-Serie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 Jahre Garantie auf alle weiteren Aktenvernichter HSM SECURIO. Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).

