

119381 HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel, 2.0m, 8K/60Hz, 4K/120Hz

Product Images





Short Description

- HDMI 2.1 kompatibel
- HDMI Ethernet Kanal
- Bandbreite bis zu 48Gbps
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K/60Hz
- Bis zu 1536 kHz Audio-Abtastrate
- Unterstützt 3D und Audio Return Channel (ARC)
- Dynamic HDR (HDR Dynamic Metadata)
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- Variable Refresh Rate (VRR)
- Quick Media Switching (QMS)
- Quick Frame Transport (QFT)
- Auto Low Latency Mode (ALLM)
- Display Stream Compression (DSC)
- Hochwertiges geflochtenes Baumwollnetz
- Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung
- Auflösung bis unten (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):

Data transfer without DSC (display stream compression).

8k: 7680 x 4320 @ 30 Hz.

5k: 5120 x 2880 @ 60 Hz.

4k: 3840 x 2160 @ 144 Hz.

2k: 2560 x 1440 @ 240 Hz.

1080P: 1920 x 1200 @ 240 Hz.

Data transfer with DSC support. (display stream compression).

8k: 7680 x 4320 @ 60 Hz (DSC).

5k: 5120 x 2880 @ 120 Hz (DSC).

4k: 3840 x 2160 @ 240 Hz (DSC).

Description

Das equip HDMI-Kabel bietet nicht nur hervorragende Audio- und Videoerfahrung, sondern bietet auch bidirektionale Datenströme. Wenn Sie Ihre HDMI-Geräte und HDMI-fähigen Displays über dieses Kabel anschließen, können Sie die hochwertigen Online-Videos mit Leichtigkeit genießen.

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbit/s können Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) angezeigt werden.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867221532
Modellnummer	119381
Max. Resolution	8K/60Hz
Anschluss 1	HDMI-A, male
Anschluss 2	HDMI-A, male
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	HDMI 2.1 Ultra High Speed Cable
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	28AWG
Data Rate	48Gbps
Kabelmantelmaterial	PVC
Standards	HDMI 2.1
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H)	140 x 30 x 2000 mm
Produktgewicht (kg)	0,141

