

1. Einsatzzweck

KRAITEC® top ist eine Bautenschutzmatte und bietet Schutz vor mechanischen Beschädigungen für hochwertige Abdichtungen und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinie.

KRAITEC® top ist einsetzbar auf Flach- und Gründächern, Terrassen und Parkdecks sowie Tiefgaragen. Auch im Tiefbau, sowie im Brücken- und Verkehrsbau, im Garten- und Landschaftsbau übt **KRAITEC® top** seine optimale Schutzfunktion aus.

Ist ein vollflächiges Abdecken technisch nicht möglich bzw. nicht gewollt (z.B. beim Einsatz unter Lattenrostkonstruktionen oder anderen Belägen mit offenen Fugen), empfehlen wir die Verwendung von **KRAITEC® protect**.

2. Werkstoff

Gummigranulat auf Recyclingbasis (typischer Gummigeruch möglich) mit Polyurethan gebunden.

3. Produktdesign

Farben: schwarz/farbig durchsetzt
Oberfläche: Granulatstruktur



4. Maße / Toleranzen

Länge (Platten):	2000, 2300 mm	± 1,5 %
Breite (Platten):	1000, 1150 mm	± 1,5 %
Stärke:	6, 8, 10 mm	± 0,6 mm
	12, 15, 18, 20 mm	± 1,0 mm

Länge (Bahnen):	auf Anfrage	± 1,5 %
Breite (Bahnen):	1250 mm	± 1,5 %
Stärke:	6, 8, 10 mm	± 0,6 mm
	12, 15 mm	± 1,0 mm

Raumgewicht: ca. 810 kg/m³

Flächengewicht:	ca. 4,86 kg/m ² (bei 6 mm)	ca. 9,72 kg/m ² (bei 12 mm)
	ca. 6,48 kg/m ² (bei 8 mm)	ca. 12,15 kg/m ² (bei 15 mm)
	ca. 8,10 kg/m ² (bei 10 mm)	ca. 16,20 kg/m ² (bei 20 mm)