

OZUL03BE 100W GaN USB PD Desktop-Ladegerät, Integriertes USB-C-Kabel

Product Images



Short Description

- Ausgabe: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~20.0V/5.0A (PPS)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Gesamtlänge: 270cm (150cm USB-C-Kabel + 120cm Netzkabel)

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 100W auf, wie z. B.: MacBook Pro/Air, Chromebook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Anzahl der Kartons pro Palette	36 piece
Volumen der Verpackung	1545.6 cubic_centimeter
Länge der Palette	800 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	2000 millimeter
Cables included	AC, USB Type-C
Power Plug Type	EU
USB Power Delivery revision	3.0
Number of outputs	1
Fast charging technology	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	1
Port 1 Power Output	output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~20.0V/5.0A (PPS)
Länge des Kabels	150 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Menge pro Palette	720 piece
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.8 ampere
Maximum power	100 watt
Power Protection Features	Over current, Over power, Short circuit

Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min	-20 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	5%
Operating relative humidity (H-H) Max	90%
Operating relative humidity (H-H) Min	5%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Menge pro Packung	1 piece
Tiefe des Pakets	140 millimeter
Höhe des Pakets	184 millimeter
Breite des Pakets	60 millimeter
Gewicht der Verpackung	54 gram
Farbe	Schwarz
EAN	4015867230688
Modellnummer	OZUL03BE
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating humidity	5% RH ~ 90% RH
Operating temperature	-20°C ~ 35°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
Storage temperature	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	OZUL03BE Power cable Multilingual quick installation guide
Eingangsspannung	AC 100-240V 50/60Hz, 1.8A max
Produkt Höhe	31 millimeter
Produkt Breite	131.5 millimeter
Produkt Tiefe	57.5 millimeter

Produkt Gewicht	220 gram
Dimensions (W x D x H)	131.5 × 57.5 × 31 mm
Produktgewicht (kg)	0.22

