

Rettungszeichen
„Sammelstelle“

Art-Nr.:	Kunststoff	SL			
60693	9105K40X40	400 mm x 400 mm			

Ausführung ASR A1.3 (2013)
 DIN EN ISO 7010, E007

Material: Kunststoff

Stärke: ca. 1 mm

Eigenschaft Mechanisch

Zugfestigkeit 29 MPa ISO 527

Bruchdehnung 60 % ISO 527

Zugmodul mm/min 2 2000 MPa ISO 527

Eigenschaft Thermisch

Vicat-Erweichungstemp. 100° ISO 306/A 120 °C (10 N – 120 °C/h)

92° ISO 306/B 120 °C (50 N – 120 °C/h)

Eigenschaft Elektrisch

Durchschlagsfestigkeit 65 kV/mm IEC 60243

Brandverhalten

Entflammbarkeit HB Klasse (Dicke 1.5 UL94)

Risiken


Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 Art. 6 ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher. Eine Nutzung außerhalb dieser Vorgaben kann zu Sicherheitsrisiken führen und wird nicht empfohlen.

Dieses Produkt oder Teile davon ist schädlich bei Verschlucken und ist fern von Kindern zu halten; Lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung:

Kunststoff kann ordnungsgemäß in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt werden, unter Berücksichtigung aller lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetze.

Abfallschüssel AVV: 07 02 13 Kunststoffabfällen

Umweltkonformität: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Reach); EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Lagerung 2 Jahre unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25 °C; 40-50%RH). Sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden!

Lagerungsempfehlung Lagerrechtig stehend; Trocken, Schutz vor Witterungseinflüssen.

Formstabilität Unterliegt dem natürlichen Schrumpfungsprozess.

Reinigung

Auf dem Produkt kann unter Umständen geringfügig Staub/Schmutz haften. Oberflächen dürfen erst **nach** vollständiger Aushärtung (72 Std.) mit Wasser oder einer milden Seifenlauge befeuchteten weichen Tuch gereinigt werden. **Niemals** trocken abreiben! Eine gute, weitgehend schlieren freie Nachreinigungswirkung haben nur mit Wasser angefeuchtete weiche Tücher. **Achtung!** Beim Reinigungsvorgang ist auf der Oberfläche eine stark mechanische Beanspruchung zu vermeiden. Rasierklingen (z. B. Schaber), sonstige scharfe Werkzeuge, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel, Desinfektionsmitteln, Lösungsmittelhaltige Reiniger, bleihaltiges Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Glasreiniger, Haushaltsbenzin oder Spiritus dürfen **nicht** verwendet werden.

Rettungszeichen „Sammelstelle“

Hinweis

Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst beurteilt, ob sie für seine individuellen Zwecke geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer der Produkte kann erheblich von der Vorbehandlung, den spezifischen Umweltbedingungen und -einflüssen abhängen. Beispielsweise kann die Haltbarkeit beeinträchtigt werden, wenn die Materialien über längere Zeiträume extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für Regionen mit hoher industrieller Umweltbelastung oder in großen Höhenlagen. Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir, Anwendungstests durchzuführen, um die Eignung der Produkte sicherzustellen.