

Rettungszeichen

„Erste Hilfe“

Art-Nr.:	Folie	SL mm	Art-Nr.:	Kunststoff	SL mm	Art-Nr.:	Aluminium	SL mm
60699	9106F10X10	100 x 100	60705	9106K148	148 x 148	60696	9106A20X20	200 x 200
60700	9106F148	148 x 148	60706	9106K20X20	200 x 200			
60701	9106F20X20	200 x 200						

Ausführung

 ASR A1.3 (2013)
 DIN EN ISO 7010, E003


Material: Folie
Stärke: ca. 80 µm
Klebertyp: Acryl, permanent
Klebstoffleistung: 16 N / 25mm FINAT1 24 Std.
Verklebetemperatur: ≥ 10 °C (Ideal zwischen + 15 °C und + 25 °C) auf fettfreien, sauberen und glatten Oberflächen. **Bitte Verklebeanleitung beachten.**
Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
Formstabilität: Unterliegt dem natürlichen Schrumpfungsprozess
Brandklasse: B1 (DIN 4102)

Material: Kunststoff
Stärke: ca. 1 mm
Eigenschaft Mechanisch
 Zugfestigkeit 29 MPa ISO 527
 Bruchdehnung 60 % ISO 527
 Zugmodul mm/min 2 2000 MPa ISO 527
Eigenschaft Thermisch
 Vicat-Erweichungstemp. 100° ISO 306/A 120 °C (10 N – 120 °C/h)
 92° ISO 306/B 120 °C (50 N – 120 °C/h)

Eigenschaft Elektrisch
 Durchschlagsfestigkeit 65 kV/mm IEC 60243
Brandverhalten
 Entflammbarkeit HB Klasse (Dicke 1.5 UL94)

Material: Aluminium nach EN 1396
Stärke: ca. 0,6 mm
Zugfestigkeit: Rm 100 MPa min. 145 max.
Dehngrenze: Rp0,2, min 80 MPa
Bruchdehnung: A50 mm % 4 min.
Brandklasse: A1 (DIN 4102)

Risiken

Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 Art. 6 ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher. Eine Nutzung außerhalb dieser Vorgaben kann zu Sicherheitsrisiken führen und wird nicht empfohlen.



Dieses Produkt oder Teile davon ist schädlich bei Verschlucken und ist fern von Kindern zu halten; Lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung:

Kunststoff kann ordnungsgemäß in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt werden, unter Berücksichtigung aller lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetze. Aluminium kann recycelt und einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Abfallschüssel AVV:

07 02 13 Kunststoffabfällen; 17 04 02 Aluminium

Umweltkonformität:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Reach); EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Rettungszeichen

„Erste Hilfe“

Lagerung 2 Jahre unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25 °C; 40-50%RH). Sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden!

Lagerungsempfehlung Lagerrechtig stehend; Trocken, Schutz vor Witterungseinflüssen.

Formstabilität Unterliegt dem natürlichen Schrumpfungsprozess.

Reinigung

Auf dem Produkt kann unter Umständen geringfügig Staub/Schmutz haften. Oberflächen dürfen erst **nach** vollständiger Aushärtung (72 Std.) mit Wasser oder einer milden Seifenlauge befeuchteten weichen Tuch gereinigt werden. **Niemals** trocken abreiben! Eine gute, weitgehend schlieren freie Nachreinigungswirkung haben nur mit Wasser angefeuchtete weiche Tücher. **Achtung!** Beim Reinigungsvorgang ist auf der Oberfläche eine stark mechanische Beanspruchung zu vermeiden. Rasierklingen (z. B. Schaber), sonstige scharfe Werkzeuge, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel, Desinfektionsmitteln, lösungsmittelhaltige Reiniger, bleihaltiges Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Glasreiniger, Haushaltsbenzin oder Spiritus dürfen **nicht** verwendet werden.

Hinweis

Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst beurteilt, ob sie für seine individuellen Zwecke geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer der Produkte kann erheblich von der Vorbehandlung, den spezifischen Umweltbedingungen und -einflüssen abhängen. Beispielsweise kann die Haltbarkeit beeinträchtigt werden, wenn die Materialien über längere Zeiträume extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für Regionen mit hoher industrieller Umweltbelastung oder in großen Höhenlagen. Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir, Anwendungstests durchzuführen, um die Eignung der Produkte sicherzustellen.