

Hinweisschilder gemäß DIN 4066

Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten

Art-Nr.:	Folie	Format (B x H)	Art-Nr.:	Folie doppelseitig	Format (B x H)	Bild
57773	491F	297 mm x 105 mm	57775	491F74D	210 mm x 74 mm	
57774	491F74	210 mm x 74 mm				

Material	Folie
Stärke	ca. 80 µm +/- 10%
Ausführung	selbstklebend
Eigenschaft	Hohe Reißfestigkeit, relativ gute Alterungsstabilität (sofern nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist), Wasserbeständigkeit und Lichtechtheit, abhängig von der tatsächlichen Anwendung.
Klebertyp	Emulsionsbasierter Acryklebstoff mit hoher Transparenz und UV-Stabilität.
Klebstoffleistung	15 N / 25mm FINAT 1 nach 24 Std. auf Edelstahl 8 N / 25 mm FINAT 9 Anfangshaftung/Haftung auf Glas
Verklebetemperatur	> 10 °C (Ideal zwischen + 15 °C und + 25 °C) auf fettfreien, sauberen und glatten Oberflächen. Bitte Verklebeanleitung beachten.
Temperaturbereich	-40 °C, +80 °C (bis zu 24 Std.), Hitzebeständigkeit kurzfristig +110 °C (bis 1 Std.)
Formstabilität	Unterliegt dem natürlichen Schrumpfungsprozess
Lagerung	2 Jahre unter Lagerungsbedingungen; in dunklen, trockenen bei einer Temperatur von 22 °C ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % ± 5 %. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden!

Risiken



Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 Art. 6 ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher. Eine Nutzung außerhalb dieser Vorgaben kann zu Sicherheitsrisiken führen und wird nicht empfohlen.

Dieses Produkt oder Teile davon ist schädlich bei Verschlucken und ist fern von Kindern zu halten; Lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung:

Folie kann ordnungsgemäß in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt werden, unter Berücksichtigung aller lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetze. Aluminium kann der Wiederverwertung zugeführt werden.

Abfallschüssel EAV: 07 02 13 Kunststoffabfällen

Umweltkonformität: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Reach); EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Wichtig:

Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst beurteilt, ob sie für seine individuellen Zwecke geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer der Produkte kann erheblich von der Vorbehandlung, den spezifischen Umweltbedingungen und -einflüssen abhängen. Beispielsweise kann die Haltbarkeit beeinträchtigt werden, wenn die Materialien über längere Zeiträume extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für Regionen mit hoher industrieller Umweltbelastung oder in großen Höhenlagen. Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir, Anwendungstests durchzuführen, um die Eignung der Produkte sicherzustellen.