

Gigabit PoE Injektor, 30W

Product Images



Short Description

Macht klobige Netzteile und Netzkabel überflüssig Versorgt das Gerät über ein einziges
Netzwerkkabel mit Strom und Daten Externe Stromversorgung bis 100 m Einzigartige
Verriegelung zur einfachen Installation Schutz vor Spannungsschwankungen für erhöhte
Sicherheit Einfache Plug-and-Play-Installation Kompakte, leichte Bauweise Gesamt-PoE-

Description

Der LevelOne POI-3014 ist ein Power-over-Ethernet (PoE)-Injektor, der nicht nur eine kostengünstige Lösung für die Stromverteilung bietet, sondern auch eine nahtlose Möglichkeit zur Bereitstellung von Powered Devices (PDs) in einer bestehenden LAN-Infrastruktur bietet. Bei der Verwendung von Power-over-Ethernet-Injektoren werden eine Gleichstromleistung von bis zu 30 W und die Daten, die von einem Nicht-PoE-Switch kommen, zusammengeführt und dann über die Ethernet-Verkabelung an ein PD, wie z.B. eine PoE-Netzwerk-Kamera, übertragen. Auf diese Weise können Sie die Nutzung Ihrer vorhandenen Hardware-Investition erweitern, ohne zusätzliche PoE-Switches kaufen zu müssen. Darüber hinaus können auch Nicht-PoE-Geräte wie drahtlose Access Points durch Hinzufügen zusätzlicher PoE-Splitter ferngesteuert mit Strom versorgt werden, da Strom und Daten weiter auf zwei Kabel aufgeteilt werden. Diese Geräte können daher in schwer zugänglichen Bereichen wie Decken installiert werden, wo es in der Nähe keine Steckdosen oder elektrische Leitungen gibt

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867223185
Modellnummer	POI-3014
Injector Port Type	Single Port
Grade	Commercial
Zulassungen und Konformität	CE/FCC
Operating humidity	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Storage humidity	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature	0°C ~ 70°C
Lieferumfang	POI-3014 Quick Installation Guide Power Cord
Data Rate	1Gbps
Indikator	Power
Befestigung	Ceiling mount
Pinbelegung und Polarität	4/5 (+), 7/8 (-)
Energieverbrauch	30W
Eingangsspannung	100-240V AC
Ausgangsspannung	110-240VAC
Power supply included	Ja
Standards	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Dimensions (W x D x H)	145.7 x 64.39 x 43.4 mm
Produktgewicht (kg)	0,35

