Technisches Datenblatt

Kettenständer-Set

Art-Nr.	Beschreibung	Farbe	Bild
56189	2897GS	gelb/schwarz	
56190	2897RW	rot/weiß	

Ausführung

Kettenständer Set-
6 Kunststoffpfosten und 6 Kappen, 6 Stück achteckige Füße, 5 Ketten
Kappen mit je 4 innenliegende Ösen zum Anbringen von Ketten

Verwendung

Das Kettenständer Set bietet eine effektive und visuelle Lösung zur Abgrenzung von Bereichen, Wegen und zur Steuerung des Zutritts für Innen und kurzfristigen Außeneinsatz. Ideal geeignet für z. B. Veranstaltungen, Messen oder Einzelhandel, wo eine klare räumliche Trennung bzw. optische Orientierung angebracht ist. Die Farbkombinationen Gelb/Schwarz oder Rot/Weiß überzeugen durch ihre optischen Signalwirkungen. Das Set überzeugt durch ihre Robustheit und seiner leichten Handhabung. Das Befüllten der Füße/Fundament sorgt für Stabilität mit hoher Standfestigkeit und ermöglicht es mit seiner 8-eckigen Form auch eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit.

Pfosten	
Material	PP
Durchmesser	35 mm
Höhe	870 mm-880 mm
Gewicht	0,6 kg (ohne Füllung)
Füße	8-eckig, ca. Ø 300 mm
Pfostenkappe	mit je 4 Ösen zum Anbringen von Ketten in vier Richtungen möglich
Material	PP
Kette	
Material	PE
Länge	10 m
Glieddurchmesser	ca. 6 mm
Verbindungsglieder	12 Stück (Farben in Wechsel)
Fuß/Fundament	
Material	PE-HD (Farbe Schwarz)
Gesamt-Höhe	80 mm (Seitenansicht: Sockelhöhe 50 mm)
Durchmesser	ca. 300 mm
Montage	-Pfosten Kappenseitig, in den Fuß von unten nach oben bis zum Ende des Pfostens durchschieben. **Anschlagring beachten!** -Füllstopfen-Deckel behutsam entfernen; Füllung (Ideal) mit Sand oder Kies; Füllstand beachten und nicht überschreiten! Stopfen sorgfältig verschließen. -Pfostenkappe von oben vollständig auf den stehenden Posten schieben. -Ketten anbringen.

Risiken

Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 Art. 6 ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher. Eine Nutzung außerhalb dieser Vorgaben kann zu Sicherheitsrisiken führen und wird nicht empfohlen.

Dieses Produkt oder Teile davon ist schädlich bei Verschlucken und ist fern von Kindern zu halten; Lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung: Entsorgt unter Berücksichtigung aller lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetze.

Abfallschüssel AVV: 07 02 13 Kunststoffabfällen (z. B. Polypropylen PP), 19 12 04 (z. B. Polyethylen HD-PE)

Lagerung: 2 Jahre unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25°C; 40-50%RH)
Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden!

Schilderfabrikation Moedel GmbH Warnen–Sichern–Kennzeichnen · Siebdruck–Digitaldruck
Sparkasse Amberg-Sulzbach · BLZ 752 500 00 · Kto-Nr.: 240 110 205
IBAN: DE87 7525 0000 0240 1102 05 · SWIFT-BIC: BYLADEM1ABG
USt-IdNr.: DE131837931
wsk@moedel.de · www.schilder-moedel.de
Telefon: +49 9621 605-100
Telefax: +49 9621 605-101
Werk I · August-Borsig-Straße 1 · 92224 Amberg
Amtsgericht Amberg HRB 512 · Geschäftsführer Christian Moedel
D&B D-U-N-S® Nummer: 32-134-6678

Technisches Datenblatt

Kettenständer-Set

Wichtig

Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst beurteilt, ob sie für seine individuellen Zwecke geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer der Produkte kann erheblich von der Vorbehandlung, den spezifischen Umweltbedingungen und -einflüssen abhängen. Beispielsweise kann die Haltbarkeit beeinträchtigt werden, wenn die Materialien über längere Zeiträume extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für Regionen mit hoher industrieller Umweltbelastung oder in großen Höhenlagen. Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir, Anwendungstests durchzuführen, um die Eignung der Produkte sicherzustellen.

Sicherheitshinweise - Kennzeichnung gem. Arbeitsstättenregel ASR A1.3

Farben, wie

- Gelb/Schwarz sind vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen zu verwenden
(z. B. Stellen, an denen besondere Gefahren des Anstoßens, Quetschens, Stürzens bestehen).

- Rot/Weiß sind vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hindernisse und Gefahrstellen zu verwenden.

Stand: 2025_06