

ViewSonic® BEAMER LSC731WU

Wichtigste Eigenschaften

- 7,300 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexible Installation: H/V-Objektivverschiebung, 1,6facher optischer Zoom und H/V-Trapezkorrektur
- Laser-Phosphor-Technologie der 2.. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden



Produktübersicht

Der LSC731WU ist ein lampenfreier Projektor, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche konzipiert wurde. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation bietet der LSC731WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 300 Zoll. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9 ist der LSC731WU ideal für moderne Arbeitsplätze und speziell für Microsoft Teams Rooms-Anwendungen optimiert. Der LSC731WU bietet flexible Einrichtungsmöglichkeiten durch H/V-Objektivverschiebung, 1,6-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektionsmöglichkeiten. Die umfassende LAN-Steuerung ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke.

1. Front IR
2. Service
3. USB-A (5V/2A)
4. HDMI x2
5. Computer
6. Monitor Out
7. RS232

8. Audio Out
9. Audio In
10. RJ45
11. Rear IR
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Focus Ring
17. Zoom Ring
18. Lens Shift Control Knob x2
19. Power Button

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	7300 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	7800
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.0
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.78-12.99m (100"@2.58m)
Keystone:	H:+/-25° , V:+/-30°
Lens Shift vertikal:	+60%, 0%
Lens Shift horizontal:	+29%, -29%
Betriebsgeräusch (Normal):	37dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz
EINGANG	
Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Typ A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1
AUSGANG	
Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 375W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007