

ViewSonic® LCD DISPLAY **VX2779A-HD-PRO**

Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS panel
- 240Hz Refresh rate delivers fluid visuals
- Rapid 1ms MPRT for crisp image
- AMD FreeSync™ eliminates screen tearing and reduce stuttering
- HDR10 Delivers Stellar Contrast and Color Accuracy



Produktübersicht

The ViewSonic VX2779A-HD-PRO is a 27" FHD monitor featuring HDMI. It is also equipped with SuperClear® IPS technology, delivering stunning image quality with brilliant visual performance. While the VX2779A-HD-PRO's high 240Hz refresh rate supports smooth visuals and minimal input lag. You may think it doesn't get better than this, but it does. Not only will you get the job done — be it grueling gaming sessions, video and photo editing, or office assignments — you'll be working on a sleek, beautifully designed monitor.

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	240
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	FreeSync
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	24W
Eco Mode (optimized):	28W
Verbrauch (typisch):	30W
Verbrauch(max):	34W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

WALL MOUNT

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	30 ~ 268KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 240Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	--

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	9
Netto ohne Standfuss (lbs):	8
Brutto(lbs):	12.1

WEIGHT (METRIC)

Netto (kg):	4.1
Netto ohne Standfuss (kg):	3.7
Brutto (kg):	5.5

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	26.8 x 18.1 x 5.3
Physikalisch (in.):	24.21 x 17.87 x 7.15
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.21 x 14.32 x 1.81

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	680 x 460 x 135
Physikalisch (mm):	615 x 453.8 x 181.5
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	615 x 363.8 x 46

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VX2779A-HD-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market