

ENTRYeasy 7602 FP



Zugang

1. **Mobil über Smartphone App** erhältlich im App Store bzw. Google Play Store
2. **Pincode über Tastatur** Tastaturfeld beleuchtet Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
3. **Fingerprint über Tastatur** Lebendfingernerkenkung, Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck, modernste Sensorentechnik
4. **Aktivtransponder sE-Key** (Funkschlüssel), optional erhältlich
5. **secuENTRY Bridge** zur Fernöffnung
6. **Mechanisches Notschloss**

Sicher

- 6-stelliger Geheimcode, bis zu 2.000 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode; mit opt. PC-Software)
- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Max. 30 Fingerprints bei Nutzung einer secuENTRY Fingerprint-Tastatur und bis zu 300 bei Nutzung der PC-Software
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sichere Datenübertragung, AES-verschlüsselt
- Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP43

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Einfaches Nachrüsten: kein Maßnehmen kein Bohren, kein Kabel

App

- BURGsmart App für das Smartphone für bis zu 30 Benutzer und 15 secuENTRY Türschlösser
- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store

- Schnelle Installation, Inbetriebnahme und einfaches Einrichten für Home-Anwendungen
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen

Timer-Funktion

- Zeitlich begrenztes Öffnungsrecht für bestimmte Benutzer per App programmierbar
- Ideal für Servicekräfte oder Pflegepersonal
- Permanent-Öffnung möglich ("Party-Funktion")

PC-fähig

Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen möglich wie:

- Umfangreiche Zeit- und Kalenderfunktion
- Benutzerverwaltung
- Vergabe von Rechten
- Auslesen der Historie etc.

* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

ExternalKey: 4003482506028

Grunddaten

Artikel-Nr.	ENTRYeasy 7602 FP
Mat.Nr. SAP	50602
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	3x Nylondübel 6 x 30 3x Schraube LiKo 3,5 x 40 2x Schraube LiKo M2 x 10 1x Schraube LiKo 3 x 15 1x Schraube Senkkopf (Stulpschraube) M5 x 80 1x Gummiabdeckung PZ-Loch 2x Zylinderverlängerung 10mm 1x Innensechskantschlüssel 2mm 1x Torx Schraubendreher T8

Maße + Gewichte

Produkt Nettogewicht	0,480 kg
Knaufdurchmesser außen	28,60 mm
Knaufdurchmesser innen	34,20 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 bis 59/59
max. Türstärke mm	118

Produkteigenschaften

Pincode	Ja
Fingerscan	Ja
Notschlossfunktion	Ja
max. Fingerprints	30 per App / 300 per Software
Kommunikation (Bluetooth/Funk)	Bluetooth 5.2
mögl. Transponder	aktiv Smartphone
Wetterschutzklasse	keine
Zeitfunktionen	Ja