



PRS 580 E

Profi-Safe PRS

- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“
- Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld und Grafik-Display
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 2 (6-stellige) selbstprogrammierbare Zahlencodes (1 Admincode + 1 Benutzercode)
- 1.000.000 verschiedene Codeeinstellmöglichkeiten in Abhängigkeit der Anzahl Benutzer
- Auslesbare Nutzungs-Historie
- Inkl. Batterien (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

ExternalKey: 4003482494707

Grunddaten

Artikel-Nr.	PRS 580 E
Mat.Nr. SAP	49470
Farbhinweis	Korpus pantone 426 C, Tür pantone 419 C.
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 820,00 mm

Produkt Außenbreite 495,00 mm

Produkt Außentiefe 445,00 mm

Innenhöhe mm 694,00 mm

Innenbreite mm 380,00 mm

Innentiefe mm 297,00 mm

Produkt Nettogewicht 111,000 kg

Türöffnung HxB in mm 694*324

Überstand Verschlussystem 13,00 mm

Wandstärke re. 57,80 mm

Wandstärke li. 57,80 mm

Wandstärke oben 60,00 mm

Wandstärke unten 60,00 mm

Wandstärke hinten 65,00 mm

Türhöhe 324,00 mm

Türbreite 694,00 mm

Türstärke 76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss
Anzahl möglicher Nutzer	1 Admincode + 1 Benutzercode
Historienfunktion	500 Vorgänge
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00
Ordertiefe	Ja
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PRS 510 K	Sicherheitsschrank PRS 510 K
PRS 510 E	Sicherheitsschrank PRS 510 E
PRS 520 K	Sicherheitsschrank PRS 520 K
PRS 520 E	Sicherheitsschrank PRS 520 E

