

TELEFONBOX





Telefonbox:

Abmessungen:
- außen (BxTxH) 103,5 x 100 x 217,5 cm
- innen (BxTxH) 90,5 x 88 x 201,5 cm
Seiten/Boden/Decke doppelwandig:
- Gesamthöhe Boden 67 mm
- Gesamtstärke Seiten 55 mm
- Gesamtstärke Rückwand 80 mm
- Gesamtstärke Decke 91 mm
Schwellenhöhe Eintritt 67 mm
Stellfüße 20 mm +/- 5 mm
Tablar: (BxTxH) 70 x 32 x 2,5 cm
Montagehöhe 110 cm
Glastüre: 40,8 kg, Zuhaltung mittels Magnet
Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm
Bewegungsmelder mit sanftem Helligkeitsanstieg: Nachlaufzeit 15 Minuten
Beleuchtung auf der Arbeitsfläche:
LED Band, 4000 K, 500 Lux
Netzteil: Eingangsspannung 220-240 V
50-60 Hz, Kabellänge verwendbar 2,5 m
Winkelstecker, Standby ≤ 0,3 W
Gewicht gesamt: 245 kg
zerlegt geliefert, einfache Montage


W Weiß	Korpus weiß, Kantenmaterial 2 mm Asteiche
Telefonbox	Stehhilfe
VTBSS1/W/5/T1	VSST2/D/D




Akustikvlies:
grau meliert DIN EN ISO 16283-1:
100% Polyester, davon 30% Recyclatfasern
Ökotex Standard 100 Produkt Klasse 1



Teppich:
Nadelfilz Vlies 6mm, 100% PP, 770 g/m²
Velours Struktur, graphit
Brennverhalten (EN 13501-1 Efl): Cfl-s1
Permanent Antistatisch (ISO 6356): ≤ 1,9 kV



Steckdose: 3600 W / 16 A
USB: 1 x USB A / 1 x USB C, 16 W / 2,8 A / 12V
Belüftung (Boden-Decke):
Geräuschentwicklung: 14,7 dB(A)
Leistungsaufnahme (max): ≤ 0,96 W / 0,08 A
Lüfterleistung: 82,7 m³/h



Schalldämmung:
mit progressiver Dichte:
Seiten / Rückwand (30 mm): 2500 g/m²
Decke (16mm): 2000 g/m²
Brennrate: (EN 13501-1:2019): C-s2-d0



Sitz-Steh-Hilfe

Belastbarkeit: 110 kg, Gewicht: 5,6 kg
Sitzdurchmesser: 41 cm, Sitzhöhe: 55 - 81 cm
Polster H=7cm
- mit 3D-Flex-Beweglichkeit der Sitzfläche: durch das Körpergewicht kann sich der Sitz um bis zu 5° neigen (3D Neigungswinkel)
- Tellerfuß schwarz Ø 34,5 cm, Höhe = 9 cm, Kunststoff FK11 S, RAL 9011
Geprüft nach DIN EN 16139:2014-03, Leistungsstufe 1
Lieferung erfolgt komplett montiert

- Stoff: recyceltes PET
- Gewicht 310g/m² ± 5 %
- Feuersicherung: EN 1021-1 + 2, BS 7176:2007+A1:2011
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 4; ISO 12945-2:2002

