



Handelsname: Marabu Porc&Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1. Produktidentifikator**

Marabu Porc&Glas Painter 142, 2-4mm

### **1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

#### **Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Malfarbe

#### **Identifizierte Verwendungen**

SU21

Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

PC9a

Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfarmer

### **1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Adresse/Hersteller**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefon-Nr.

+49-7141/691-0

Fax-Nr.

+49-7141/691-147

Auskunftgebender

Abteilung Produktsicherheit

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der

PRSI@marabu.com

verantwortlichen

Person für dieses

SDB

### **1.4. Notrufnummer**

(+49) (0)621-60-43333

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren \*\*\***

### **2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

### **2.2. Kennzeichnungselemente**

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

EUH208 Enthält \*\*\*

2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Ergänzende Informationen**

EUH205

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### **2.3. Sonstige Gefahren**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

## **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \*\*\***

### **3.2. Gemische**

#### **Chemische Charakterisierung**

Wasserhaltige Malfarbe auf Basis von Acrylatharzen

#### **Gefährliche Inhaltsstoffe \*\*\***



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

CAS-Nr. 2634-33-5

EINECS-Nr. 220-120-9

Konzentration &lt; 0,05 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400

Skin Sens. 1 H317

Acute Tox. 4 H302

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 2 H330

Aquatic Chronic 2 H411

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317  $\geq 0,05$ **Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz**

CAS-Nr. 3811-73-2

EINECS-Nr. 223-296-5

Konzentration  $\geq 0,001$  < 0,1 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 2 H411

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 100

**Bronopol (INN)**

CAS-Nr. 52-51-7

EINECS-Nr. 200-143-0

Registrierungsnr. 01-2119980938-15

Konzentration  $\geq 0,01$  < 0,1 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Skin Irrit. 2 H315

STOT SE 3 H335

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H312

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 10

Aquatic Chronic H410 M = 1

1

**2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on**

CAS-Nr. 2682-20-4

EINECS-Nr. 220-239-6

Konzentration &lt; 0,0015 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H301

Acute Tox. 2 H330



Handelsname: Marabu Porc&Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Acute Tox. 3      | H311 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Skin Sens. 1A   | H317 | $\geq 0,0015$ |
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 10        |

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **Nach Hautkontakt**

Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

#### **Nach Augenkontakt**

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

#### **Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen. Nach Aufnahme größerer Substanzmengen / bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher keine Symptome bekannt.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### **Hinweise für den Arzt / Behandlung**

Symptomatisch behandeln

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid, Schaum, Sand, Wasser

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Kohlenmonoxid (CO); dichter, schwarzer Rauch

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Sonstige Angaben**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

#### **Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Frostfrei lagern.

#### **Lagerklassen**

Lagerklasse nach TRGS 510

12

Nicht brennbare Flüssigkeiten

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Malfarbe

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.1. Zu überwachende Parameter**

#### **Sonstige Angaben**

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

#### **Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**

##### **Bronopol (INN)**

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                   |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                   |
| Expositions-weg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungs-weise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration     | 4,1                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                   |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositions-weg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungs-weise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration     | 12,3                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                   |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                   |
| Expositions-weg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungs-weise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration     | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                   |                                |  |
|-------------------|--------------------------------|--|
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |  |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |  |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |  |
| Expositions-weg   | inhalativ                      |  |
| Wirkungs-weise    | Lokale Wirkung                 |  |



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

|                   |                                |                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Konzentration     | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 2,3                            | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 7                              | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 1,2                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 3,7                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m <sup>3</sup>  |



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | dermal                         |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 1,4                            | mg/kg/d |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg   | dermal                         |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 4,2                            | mg/kg/d |

|                  |                                |        |
|------------------|--------------------------------|--------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |        |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |        |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |        |
| Expositionsweg   | dermal                         |        |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |        |
| Konzentration    | 8                              | µg/cm² |

|                  |                                |        |
|------------------|--------------------------------|--------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |        |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |        |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |        |
| Expositionsweg   | dermal                         |        |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |        |
| Konzentration    | 8                              | µg/cm² |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 0,35                           | mg/kg/d |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 1,1                            | mg/kg/d |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)****Bronopol (INN)**

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| Wert-Typ      | PNEC         |      |
| Typ           | Frischwasser |      |
| Konzentration | 0,01         | mg/l |

|               |            |      |
|---------------|------------|------|
| Wert-Typ      | PNEC       |      |
| Typ           | Salzwasser |      |
| Konzentration | 0,001      | mg/l |

|               |                                       |      |
|---------------|---------------------------------------|------|
| Wert-Typ      | PNEC                                  |      |
| Typ           | Wasser (intermittierende Freisetzung) |      |
| Konzentration | 0,003                                 | mg/l |

|          |      |  |
|----------|------|--|
| Wert-Typ | PNEC |  |
|----------|------|--|



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Typ           | Kläranlage (STP)     |       |
| Konzentration | 0,43                 | mg/l  |
| Wert-Typ      | PNEC                 |       |
| Typ           | Frischwassersediment |       |
| Konzentration | 0,041                | mg/kg |
| Wert-Typ      | PNEC                 |       |
| Typ           | Marines Sediment     |       |
| Konzentration | 0,003                | mg/kg |
| Wert-Typ      | PNEC                 |       |
| Typ           | Erboden              |       |
| Konzentration | 0,5                  | mg/kg |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für gute Lüftung sorgen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                             |                 |     |   |     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|-----|
| <b>Form</b>                                                 | flüssig         |     |   |     |
| <b>Farbe</b>                                                | farbig          |     |   |     |
| <b>Geruch</b>                                               | geruchlos       |     |   |     |
| <b>Geruchsschwelle</b>                                      |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | Nicht verfügbar |     |   |     |
| <b>pH-Wert</b>                                              |                 |     |   |     |
| Wert                                                        | 8               | bis | 9 |     |
| Temperatur                                                  | 20              | °C  |   |     |
| Methode                                                     | WTW PH 340      |     |   |     |
| <b>Schmelzpunkt</b>                                         |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt  |     |   |     |
| <b>Gefrierpunkt</b>                                         |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt  |     |   |     |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                         |                 |     |   |     |
| Wert                                                        | ca. 100         |     |   | °C  |
| Druck                                                       | 1.013           | hPa |   |     |
| Quelle                                                      | Literaturwert   |     |   |     |
| <b>Flammpunkt</b>                                           |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | Nicht anwendbar |     |   |     |
| <b>Verdunstungszahl</b>                                     |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt  |     |   |     |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>                     |                 |     |   |     |
| Nicht anwendbar                                             |                 |     |   |     |
| <b>obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> |                 |     |   |     |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt  |     |   |     |
| <b>Dampfdruck</b>                                           |                 |     |   |     |
| Wert                                                        | ca. 23          |     |   | hPa |
| Temperatur                                                  | 20              | °C  |   |     |
| Methode                                                     | Literaturwert   |     |   |     |



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

**Dampfdichte**

Bemerkung nicht bestimmt

**Dichte**

Wert 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
 Temperatur 20 °C  
 Methode DIN EN ISO 2811

**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung mischbar

**Zündtemperatur**

Bemerkung nicht bestimmt

**Viskosität**

Bemerkung  
 Bemerkung nicht bestimmt

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Keine bekannt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine

**10.2. Chemische Stabilität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute orale Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

Spezies Ratte  
 LD50 1193 mg/kg

**Akute dermale Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute dermale Toxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

Spezies Ratte  
 LD50 4115 mg/kg





Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

**Akute inhalative Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierung**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Mutagenität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Cancerogenität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)****Einmalige Exposition**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Wiederholte Exposition**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Erfahrungen aus der Praxis**

Bei Einhaltung aller empfohlenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind erfahrungsgemäß keine gesundheitlichen Schädigungen zu erwarten.

**Sonstige Angaben**

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und entsprechend seiner toxikologischen Gefahren eingestuft.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. Das Gemisch wurde gemäß der Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

**Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|                  |                                                  |      |
|------------------|--------------------------------------------------|------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| LC50             | 2,18                                             | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                                               | h    |

**Bronopol (INN)**

|                  |                                                  |      |
|------------------|--------------------------------------------------|------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| LC50             | 3                                                | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                                               | h    |
| Methode          | OECD 203                                         |      |

**Bronopol (INN)**

|         |                                                  |      |
|---------|--------------------------------------------------|------|
| Spezies | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| NOEC    | 2,61                                             | mg/l |



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

Expositionsdauer 28 d  
Methode OECD 203

**Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

Spezies Daphnia magna  
EC50 2,94 mg/l  
Expositionsdauer 48 h

**Bronopol (INN)**

Spezies Daphnia magna  
EC50 1,04 mg/l  
Expositionsdauer 48 h  
Methode OECD 202

**Bronopol (INN)**

Spezies Daphnia magna  
NOEC 0,06 mg/l  
Expositionsdauer 21 d  
Methode OECD 211

**Algtoxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata  
ErC50 0,11 mg/l  
Expositionsdauer 72 h

**Bronopol (INN)**

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata  
EC50 0,068 mg/l  
Expositionsdauer 72 h  
Methode OECD 201

**Bronopol (INN)**

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata  
NOEC 0,0025 mg/l  
Expositionsdauer 72 h  
Methode OECD 201

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.4. Mobilität im Boden****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung Produkt

Das Produkt kann zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kleine Reste in Gebinden können mit Wasser ausgespült und in die Kanalisation gegeben werden.

#### Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.  
Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                            | Landtransport ADR/RID                                                          | Seeschiffstransport IMDG/GGVSee                                               | Lufttransport ICAO/IATA                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer                            | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.- |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| 14.3. Transportgefahrenklassen             | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Nebengefahr                                |                                                                                | -                                                                             | -                                                                              |
| Gefahrzettel                               |                                                                                |                                                                               |                                                                                |
| 14.4. Verpackungsgruppe                    | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Beförderungskategorie                      | 0                                                                              |                                                                               |                                                                                |
| 14.5. Umweltgefahren                       | -                                                                              | no                                                                            | -                                                                              |

### Angaben für alle Verkehrsträger

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

### Weitere Informationen

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code  
nein

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Wassergefährdungsklasse

Wassergefährdungsklasse WGK 2



Handelsname: Marabu Porc&amp;Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

Bemerkung

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

**Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)**

VbF: -

**VOC**

|          |      |      |     |
|----------|------|------|-----|
| VOC (EU) | 1,13 | %    |     |
| VOC (EU) |      | 11,8 | g/l |

**Weitere Informationen**

Alle Bestandteile sind im IECSC-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im ECL-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H-Sätze aus Abschnitt 3**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.       |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |

**CLP-Kategorien aus Abschnitt 3**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akute Toxizität, Kategorie 2                                        |
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität, Kategorie 3                                        |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Kategorie 4                                        |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1                               |
| Aquatic Chronic 1 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 1                          |
| Aquatic Chronic 2 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2                          |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                |
| Skin Corr. 1B     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B                               |
| Skin Irrit. 2     | Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                               |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                              |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                             |
| STOT SE 3         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 |

**Ergänzende Informationen**

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung.

Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar.

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**



Handelsname: Marabu Porc&Glas Painter 142, 2-4mm

Version: 13 / DE

Überarbeitet am: 30.01.2020

Stoffnr. 01230034142

Ersetzt Version: 12 / DE

Druckdatum: 31.01.20

zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen  
Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden  
Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreneinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.