



tesa® rückstandsfrei entfernbar

Produkt Information



BNR 55735, 55731, 55729

Produktbeschreibung

Das gewebeverstärkte tesa® Teppichklebeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar, z.B. Laminat, und hinterlässt keine Rückstände.

Produktmerkmale

- Teppichklebeband für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge
- Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar*
- Beidseitig klebend
- Textilverstärkt
- Leicht von Hand einreißbar
- Sichere und sofort begehbare Verklebung
- Lösungsmittel- und geruchsfrei
- Gebrauchshinweis: Nicht geeignet für Naturstein

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse modifiziertes Acrylat
- Dicke 248 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Klebekraft | Sehr hohe Klebekraft |
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Lösemittelfrei | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Material | PP (Polypropylen) |
| • Batterien notwendig | nein | • Reißfest | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | ja | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Dehnbarkeit | 80 % | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Geeignete Untergründe | Fliesen, Holzböden,
Ziegelstein, Die
meisten Kunststoffe,
Glas, Acrylglas,
Karton, Putz, Papier,
Metall, Stahl, Stein | • Umweltfreundliche Verpackung | nein |
| • Gefahrstoff | nein | • UV-beständig | ja |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] rückstandsfrei entfernbar

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>