



tesapack® Strong

Produkt Information



BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269

Produktbeschreibung

tesapack® strong is a carton sealing tape made from UV-resistant plastics. It offers low-noise unwinding and strong adhesion for secure packing.

Produktmerkmale

- Bewährte PP-Qualität
- Lösungsmittelfreie Klebmasse
- Neutral im Papierrecycling-Prozess
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- In allen tesa® Handabrollern verwendbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	BOPP	• Dicke	45 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	35 N/cm	• Kontrolle der Spannkraft	_NULL
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Leises Abrollen	ja
• Anwendungsbereich	Büro, Zuhause	• Lösemittelfrei	ja
• Batterien enthalten	nein	• Material	PP (Polypropylen)
• Batterien notwendig	nein	• Max. Rollenlänge	66 m
• Beschriftbar	nein	• Reißfest	ja
• Dehnbarkeit	140 %	• Rollenbreite max.	50 mm
• Ersatzteilservice	nein	• Rückstandsfrei entfernenbar	nein
• Geeignete Untergründe	Karton	• Transparenz	gut
• Handreißbarkeit	nein	• Wellenschliffmesser	_NULL
• Klebekraft	Hohe Klebkraft	• Wiederverwendbar	nein



tesapack[®] Strong

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>