

Mauernutfräse

SG1251J

1.400 W • 125 mm • 6-30 mm

Staubfreie und präzise Schlitz in Beton und Ziegel

Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitz in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen. Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb. Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6 bis 30 mm. Inklusive Diamantscheiben.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Schnittbreite	6 - 30 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	4,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	32/37 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m

Spezifikationen

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitz und Kanälen in Mauerwerk
- Einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Geringe Vibrationen
- Mit Spindelarretierung

EAN 0088381682060

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



838111-9

Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



B-12996 (2x)

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



Optionales Zubehör

197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



838111-9

Tiefziehteil für MAKPAC



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet 125mm



B-12996

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



B-13091

Diamanttrennscheibe COMET 125mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

