

Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

P

Die beliebte Komfort-Reihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Handliche Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Komfortklasse mit hoher Löschleistung
- Einfache Einhandbedienung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Großer Handgriff ermöglicht sichere Handhabung




Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ventilkörper aus langlebigen Werkstoffen
- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- P 2 GM / P 2 G ideal für GGVS-Transporte
- Druckbehälter aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen
- Geräte serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer (Typ P 2 GM) bzw. Prüfventil
- Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar
- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang



ISO 9001:2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schweißgeräte

Brandklasse und Rating

|  | Typ | A | B | C |
|---|--------|----|----|---|
| | P 1 G | 8 | 34 | • |
| •** | P 2 G | 13 | 89 | • |
| •** | P 2 GM | 13 | 89 | • |



Tragbare Feuerlöscher

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Pulver-Autofeuertöcher

Mit Einhandbedienung

P

Die beliebte Komfort-Reihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 



Technische Daten

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|---|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| P 1 G | 001433.0000 | ABC-Pulver, 1 kg | PG 1 L | Stickstoff | 8A 34B C 2 2 | 4 m/ 8 sek. | -30° C bis +60° C | 1,6 kg | 270/95/120 mm 90 mm |
|  ** P 2 G | 001463.0000 | ABC-Pulver, 2 kg | PG 2 L | Stickstoff | 13A 89B C 4 5 | 4 m/ 10 sek. | -30° C bis +60° C | 3,5 kg | 322/111/145 mm 110 mm |
|  ** P 2 GM | 001473.0000 | ABC-Pulver, 2 kg | PG 2 L | Stickstoff | 13A 89B C 4 5 | 4 m/ 10 sek. | -30° C bis +60° C | 3,5 kg | 322/111/145 mm 110 mm |

* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.
 ** Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
 Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
 086 533-02/3/04.13/S-Stü/D-WmD