

Produktdatenblatt uvex 2 xenova BOA® 9558.1 - .3 S1 P SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	• Leichter und moderner S1 P-Sicherheitsschuh • Atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen • BOA® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform
Schutzmerkmale	• Erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend • Nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
Komfortmerkmale	• Geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften • Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen-

	und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterter Schaftabschluss																
Laufsohle	• PUR Laufsohle, non-marking • Ergonomisch gestaltete Profilierung • Extrem flexibel, hervorragende Dämpfung • Besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PUR-Laufsohlensystem • Zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle • Spürbar bessere Rutschhemmung • Selbstreinigende Profilierung • Öl- und benzinbeständig • Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C																
Zertifikate	• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen																
Einsatzgebiete	• Mittlere Anwendung																
Technische Daten	<table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>9558.1</td><td>.2</td><td>.3</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S1 P SRC</td></tr><tr><td>Größe</td><td colspan="3">38 – 52</td></tr></table>	Art.-Nr.	9558.1	.2	.3	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			Größe	38 – 52		
Art.-Nr.	9558.1	.2	.3														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC																
Größe	38 – 52																
Zubehör	<i>Auswechselbares Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9534.7-9) • bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen • Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial																